

# DIGITUS USB Type-C™ Multiport reisdock, 6-poorts

DA-70867  
EAN 4016032450481



## USB-C Multiport Travel Dock, 6 Port 4K, HDMI, 1x USB-C, 2x USB3.0, 2x card reader

Met het USB Type-C™ Multiport reisdock van DIGITUS® hebt u altijd de belangrijkste interfaces bij de hand. Het dock breidt uw notebook uit met zes extra poorten. Het biedt een video-interface (HDMI). De maximale ondersteunde resolutie: Brilljante UHD (4K/30 Hz). Daarnaast heeft het twee USB 3.0-aansluitingen die bovendien een oplaadfunctie voor mobiele apparaten (BC 1.2) hebben. Het dock heeft ook een USB-C™-aansluiting (Power Delivery 3.0 + gegevensoverdracht). Alles wordt afgerond met twee kaartlezers (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Door de compacte afmeting, het geringe gewicht en de opbergbare aansluitkabel is het Multiport reisdock de ideale reisgenoot voor onderweg en op reis.

### Altijd de belangrijkste interfaces bij de hand - breid uw notebook uit met 6 extra aansluitingen via slechts één USB-C™-poort

- 1x HDMI (UHD-resolutie, 4K/30 Hz)
- 2x USB 3.0-poorten voor supersnelle gegevensoverdracht en met oplaadfunctie (BC 1.2) voor mobiele apparaten (5 V/1,5 A)
- 1x USB-C™-aansluiting - Power Delivery (PD) 3.0 (100 W, 20 V/5 A max.) + gegevensoverdracht (max. 5 Gbit/s)
- 2 x kaartlezer (micro-SD/SDHC, SDXC, MMC)
- Ondersteunt ultra-HD (30 Hz), 3840 x 2160p resolutie (HDMI)
- Opbergbare USB-C™-aansluitkabel (10 cm) - aansluitkabel kan in de behuizing worden opgeborgen
- USB-C™-versie: USB 3.1 (Gen 1)
- Aluminium behuizing
- Ultracompacte afmeting en geringe gewicht - perfect voor reizen en onderweg
- Kleur: Zilver
- Afmetingen: l 11,0 x b 6,1 x h 1,5 cm
- Gewicht: 100 g

- Niet alle USB-C™-poorten ondersteunen alle functies van de USB Type-C™-standaarden. Zorg ervoor dat de USB-C™-poort van uw notebook de DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- De video-uitvoer capaciteit is afhankelijk van de grafische kaart van uw notebook en de aangesloten monitor. Bepaalde grafische kaarten hebben beperkte MST-ondersteuning, terwijl sommige monitoren ook de beschikbare resolutie beperken.
- De gebruikte voeding moet minimaal 60 watt zijn om een aangesloten notebook en het dockingstation via de USB-C™-aansluiting van stroom te voorzien.
- De gebruikte voeding moet minimaal 60 watt zijn om een aangesloten notebook en het dockingstation via de USB-C™-aansluiting van stroom te voorzien.
- Behuizing: Aluminium
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- LAN connector (RJ45): no
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Aantal audiopoorten: 0
- Aantal display-poorten: 1
- Aantal netwerkpoorten: 0
- Aantal USB A poorten: 2
- Aantal USB-C poorten: 2
- Aantal videopoorten: 1
- Kaartlezer: yes
- USB-C producten: yes
- Video aansluitpoorten: HDMI

### Package contents

- USB Type-C™ Multiport reisdock, 6-poorts
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	7.50	38.50	22.00	26.00	22,022.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	16.00	11.50	2.50	460.00
Packaging Unit Single	1	0.19	16.00	11.50	2.50	460.00
Net single without Packaging	1	0.10	11.00	6.10	1.50	0.00

More images:

