

DIGITUS 24-poorts Fast Ethernet PoE-switch

DN-95343
EAN 4016032451242



Fast Ethernet PoE Switch 24-port PoE + 2 Combo, 390W PoE budget

De DIGITUS® Fast Ethernet PoE-switches zijn ontworpen voor middelgrote tot grote netwerksystemen. De PoE-functie en de maat van 19" maakt een ongecompliceerde integratie in uw netwerk mogelijk. De switches zijn een uitstekende keuze om de prestaties en efficiëntie van uw netwerk te verbeteren.

Geïntegreerde Power over Ethernet (PoE) oplossing voor kleine en middelgrote netwerken

- 24-poorts 10/100Base-TX met ondersteuning van PoE
- 2-poorts Combo Gigabit TP/SFP Uplink
- Voldoet aan de netwerknormen IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- PoE-stroomuitgang 55 V gelijkspanning, maximaal 30 W per poort
- PoE-voedingsmodus A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Ondersteunt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
- Opslaan en doorsturen-technologie voor geoptimaliseerde gegevensoverdracht
- Automatische herkenning en instelling van snelheid en halve/volledige duplex
- Automatische MDI/MDI-X-functie
- 16K MAC-adressen

- Geïntegreerde voeding
- Maximale uitgangsvermogen 390 watt
- Aantal poorten: 24
- PoE energiebudget: 370 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Fast Ethernet
- Industrieel gebruik: no
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: 19 inch, Desktop
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Uplink poortverbinding: RJ45/SFP
- VLAN: yes

Package contents

- 24-poorts Fast Ethernet PoE-switch
- Snelstarthandleiding
- Netsnoer
- Bevestigingsmiddelen

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	14.00	39.00	51.00	34.00	67,626.00
Packaging Unit Inside	1	4.67	31.50	49.30	7.20	11,181.20
Packaging Unit Single	1	4.67	31.50	49.30	7.20	11,181.20
Net single without Packaging	1	3.60	27.00	44.00	4.00	0.00

More images:

