

DIGITUS 8-poorts Gigabit Ethernet-netwerkschakelaar, industrieel, onbeheerd

DN-651108
EAN 4016032454489



Industrial Gigabit Ethernet Switch 8-port, DIN rail, extended temp. range

De DIGITUS® Industrial Gigabit Switch is ontworpen voor zware omstandigheden waarin deze wordt blootgesteld aan vocht, temperatuurschommelingen en trillingen. Met een temperatuurbereik van -40°C tot 75°C kan de Industrial Gigabit Switch worden gebruikt onder de meest ongunstige omstandigheden. Constante bruikbaarheid in zeer gevoelige gebieden zoals transport, productie, verkeer en veiligheidsbewaking is gegarandeerd. Door het eenvoudige plug-en-play-systeem kan de Industrial Gigabit Switch eenvoudig in de betreffende omgeving worden geïntegreerd. Dankzij de Gigabit-connectiviteit is de Industrial Gigabit-switch een flexibele, betaalbare oplossing voor de industriële omgeving.

- 8 x 10/100/1000Base-TX Ethernet-poorten
- Automatische kabelherkenning - Automatische MDI-/MDI-X-functie
- Ondersteunde normen: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
- IEEE802.3x Flow Control en Back Pressure
- Opslaan en doorsturen-technologie voor geoptimaliseerde gegevensoverdracht
- Automatische herkenning en instelling van snelheid en halve/volledige duplex
- Achterzijde met 16 Gbps
- Ondersteunt maximaal 8K MAC-adressen
- Compacte, robuuste metalen behuizing
- Uitstekende bescherming tegen kortsluiting

- Bliksem- en overspanningsbeveiliging
- DIN-rail (hoedrail) montage mogelijk
- Redundante stroomvoorziening: 12~56V gelijkspanning, redundante stroomvoorziening met beschermingsfunctie tegen ompolen
- Uitgebreid bereik van de bedrijfstemperatuur: -40°C ~ +85°C
- Verwijderbare klemaansluiting
- Stroomverbruik: 5 W
- MTBF: 500.000 uur
- EN 50155 (EN 60068-2-6) Vibration
- EN 50155 (EN 60068-2-27) Shock
- EN 50155 (EN 60068-2-32) Free Fall
- Aantal poorten: 8
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: yes
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- VLAN: no
- VLAN: no

Package contents

- Industriële 8-poorts Gigabit-switch
- Snelstarthandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	16	12.60	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Inside	16	12.60	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Single	1	0.79	16.50	6.50	21.50	2,305.88
Net single without Packaging	1	0.52	10.50	3.60	14.20	0.00

More images:

