

DIGITUS 4-poort snel ethernet PoE-switch voor buiten + 1 Uplink-poort

DN-95345
EAN 4016032455738



Outdoor Fast Ethernet PoE-Switch 4-port PoE + 1-port uplink, IP67, 70W PoE budget

Met de DIGITUS® PoE-switch voor buitenshuis, beschikt u over een hoogwaardige PoE-switch in een weerbestendige behuizing met beschermingsklasse IP67. De behuizing is geclassificeerd in die vandalismebeschermingsklasse IK 10 en is daarom zeer robuust ontworpen. De PoE-switch biedt een maximaal bereik voor PoE 802.3af-apparaten van maximaal 250 meter en voor PoE 802.3at-apparaten van maximaal 200 meter bij een overdrachtssnelheid van 10 Mbps. De overdrachtssnelheid bedraagt 100 Mbps, bij gebruik van het standaardbereik van 100 m. Met deze switch voor buitenshuis hebt u een alles-in-één-apparaat in gebruik, dat na het aansluiten van de lichtnetspanning direct gebruiksklaar is. Dankzij Plug & Play zijn er geen instellingen nodig. Steek de PoE-apparaten in een vrije PoE-poort en de switch herkent onderscheidt autonoom de stroomvoorziening en de PoE-modus. Er is geen afzonderlijke lichtnetadapter en geen externe overspanningsbeveiliging nodig - de alles-in-éénoplossing voor PoE-toepassingen buitenshuis.

4-poort PoE-switch voor buitenshuis met een bereik van maximaal 250 meter voor bewakingscamera's of toegangspunten

- PoE-poorten: 4 x 10/100Base-TX
- PoE-poort @ EX-modus UIT: 4 x 30 W PoE-poort
- PoE-poort @ EX-modus AAN: 2 x 30 W EXPoE + 2 x 30 W PoE-poort
- Snelle ethernetpoorten (RJ 45): 1 x 10/100Base-TX
- Netwerkkapaciteit: 1 Gbps
- Ingangsspanning: 100 V AC - 240 V AC
- Back-upspanning: 48 - 56 V DC
- Uitgangsspanning per PoE-poort: 54 V DC / PoE IEEE 802.3af (max. 15,4 W) / PoE IEEE802.3at (max. 30 W)

- PoE overspanningsbeveiliging tot 12 kV
- AC overspanningsbeveiliging tot 10 kV
- PoE-budget: 70 W
- Totaalvermogen van de PoE-switch: max. 75 W
- Uitgebreide modus voor bereiken van maximaal 250 meter bij een overdrachtssnelheid van 10 Mbps
- Beschermingsklasse: IP67
- Vandalismebeschermingsklasse: IK 10
- Afmetingen: 255.2 x 199.9 x 130 mm
- Gewicht: 3.2 kg
- Schroefaansluiting: M25 / 2 stuks
- Bedrijfstemperatuur: -40°C~60°C
- Opslagtemperatuur: -40°C~85°C
- Relativiteit: 5-95% niet condenserend
- Aantal poorten: 4
- PoE energiebudget: 70 W
- PoE standaard: IEEE802.3af (PoE)
- PoE standaard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernetnelheid: Fast Ethernet
- Industrieel gebruik: yes
- Aantal poorten (Uplink): 1
- Bescherming tegen vandalisme: yes
- Geschikt voor buitengebruik: yes
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Uplink poortverbinding: RJ45
- VLAN: no

Package contents

- PoE-switch voor buitenshuis
- 2 x M25 kabelwartel / 1 x schroevendraaier
- 1 x gebruiksaanwijzing Duits/Engels

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	11.68	39.70	33.00	53.40	69,959.30
Packaging Unit Inside	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Packaging Unit Single	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Net single without Packaging	1	2.20	13.00	19.90	25.50	0.00

More images:

