

DIGITUS Stopcontactenbalk met aluminiumprofiel, 6-voudig stopcontact met randaarde en kabelbeschermingsschakelaar

DN-95417

EAN 4016032456636



1U Aluminum PDU, rackmountable, 6x safety outlet 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x circuit breaker

Veiligheid, orde en flexibiliteit in de serverkast - de DIGITUS® Professional stopcontactbalken. Sluit uw apparaten centraal aan op de onder 45° geplaatste stopcontacten met randaarde; het blokkeren of afdekken van de aanpalende stopcontacten behoort daarmee tot het verleden. Perfect geschikt voor 19" serverkasten bieden de stopcontactbalken een doordachte oplossing. Met de meegeleverde bevestigingshoeken wordt de stopcontactenbalk probleemloos in het 19" raster van uw server- of netwerkkast opgenomen, en maakt ze een ordelijke indruk. Ontworpen voor horizontale plaatsing is ook een verticale plaatsing mogelijk. Bovendien kan de bevestigingshoek op 8 verschillende plaatsen in de stopcontactenbalk worden gestoken, 45° en 90° in telkens 4 richtingen. De aanvoerleidingen naar de stopcontactenbalk zijn beveiligd met een geïntegreerde kabelbeschermingsschakelaar, die overbelasting van de aanvoerleidingen voorkomt.

Veiligheid, orde en flexibiliteit in de serverkast - de DIGITUS® 19" stopcontactbalken

- 6 stopcontacten met randaarde 250 VAC 50/60 Hz / 16 A / 4000 W
- Kabelbeschermingsschakelaar met veiligheidsdeksel
- Kabelbeschermingsschakelaar: 4.000 W beveiliging
- 45° plaatsing van de stopcontacten: Geen blokkeren of afdekken van de aanpalende stopcontacten
- Bevestigingshoek voor de 19" montage
- Bevestigingshoek variabel in 8 posities insteekbaar, 90° en 45° in telkens 4 richtingen.

- Hoogwaardige aluminium behuizing
- Kinderbeveiliging: Plastic kapjes sluiten de contacten van de stekkerdoos
- Ingangsspanning: 230 V AC
- Frequentie: 50 ~ 60 Hz
- Aanvoerleiding met stekker met randaarde: 2 m, 3G x 1,5 mm²
- Afmetingen: l 48,1 x b 4,5 x h 8,3 cm
- Gewicht: 800 g
- Kleur: zilver/zwart
- Aanvullende kenmerken: Stroomonderbreker
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 x 6-voudige stopcontactenbalk 19" aluminium, 1 HE met kabelbeschermingsschakelaar 4.000 W
- 1 x 6-voudige stopcontactenbalk 19" aluminium, 1 HE met kabelbeschermingsschakelaar 4.000 W
- 2 x variabele bevestigingshoek 19"
- SIH (beknopte installatiehandleiding)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.00	48.00	37.00	32.00	56,832.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	12.00	65.00	5.80	4,524.00
Packaging Unit Single	1	0.80	78.00	12.00	8.50	7,956.00
Net single without Packaging	1	0.62	4.40	48.20	4.40	0.00

More images:

