

# DIGITUS 4-poorts Gigabit Ethernet-netwerk PoE-switch, industrieel, onbeheerd, 2 SFP-uplinks

DN-651109  
EAN 4016032457923



## Industriële Gigabit PoE-ethernet-switch 4-poorts PoE + 2-poorts SFP, 802.3at, DIN-rail

De DIGITUS® Industrial Gigabit PoE switch is ontworpen voor ruwe omgevingen waar hij wordt blootgesteld aan vochtigheid, temperatuurschommelingen en trillingen. Met een temperatuurbereik van -40°C tot 75°C is de Industrial Gigabit PoE-Switch bruikbaar onder de zwaarste omstandigheden. Door de PoE-poorten met IEEE802.3af/at ondersteuning kunnen PoE-compatibele apparaten met max. 30 W per poort worden voorzien. Constante beschikbaarheid is gegarandeerd voor zeer gevoelige gebieden, zoals vervoer, productie, verkeer en veiligheidstoezicht. Dankzij het eenvoudige plug-and-play-systeem kan de industriële Gigabit PoE-switch snel in elke omgeving worden geïntegreerd. Met gigabit connectiviteit en SFP uplink poorten is de Industrial Gigabit PoE switch een flexibele, kosteneffectieve oplossing voor industriële omgevingen.

### Robuuste en duurzame industriële oplossingen met geïntegreerde Power over Ethernet (PoE) functie

- 4 x 10/100/1000Base-TX Ethernet PoE-poorten
- Ondersteunt IEEE802.3af/at
- Automatische kabelherkenning - Auto-MDI-/MDI-X-functie
- Ondersteunde standaarden: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Backplane 12G
- MAC-adresgeheugen 1K
- Compacte, robuuste metalen behuizing

- Uitstekende bescherming tegen kortsluiting
- Bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging
- Geschikt voor montage op DIN-rails
- Redundante stroomvoorziening: 48~57 V DC, redundante stroomvoorziening met functie voor bescherming tegen omgekeerde polariteit
- Uitgebreid bereik bedrijfstemperatuur, -40 °C ~ +75 °C
- Afneembare klemaansluiting
- Aantal poorten: 4
- PoE energiebudget: 30 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: yes
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Uplink poortverbinding: SFP
- VLAN: no

### Package contents

- Industriële 4-poorts Gigabit PoE-switch met 2 x SFP uplink
- Snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	9.77	25.50	45.50	41.00	47,570.20
Packaging Unit Inside	1	0.98	18.60	23.10	8.40	3,609.14
Packaging Unit Single	1	0.98	18.60	23.10	8.40	3,609.14
Net single without Packaging	1	0.79	14.70	16.50	5.40	0.00

More images:

