

DIGITUS Industriële 8-poorts Gigabit PoE Switch, Unmanaged, 2 Uplinks

DN-651110
EAN 4016032457930



Industriële Gigabit PoE-ethernet switch 8-poorts PoE + 2-poorts SFP, 802.3at, DIN-rail

De DIGITUS® Industrial Gigabit PoE switch is ontworpen voor ruwe omgevingen waar hij wordt blootgesteld aan vochtigheid, temperatuurschommelingen en trillingen. Met een temperatuurbereik van -40°C tot 75°C is de Industrial Gigabit PoE-Switch bruikbaar onder de zwaarste omstandigheden. Door de PoE-poorten met IEEE802.3af/at ondersteuning kunnen PoE-compatibele apparaten met max. 30 W per poort worden voorzien. Constante beschikbaarheid is gegarandeerd voor zeer gevoelige gebieden, zoals vervoer, productie, verkeer en veiligheidstoezicht. Dankzij het eenvoudige plug-and-play-systeem kan de industriële Gigabit PoE-switch snel in elke omgeving worden geïntegreerd. Met gigabit connectiviteit en SFP uplink-poorten is de Industrial Gigabit PoE switch een flexibele, kosteneffectieve oplossing voor industriële omgevingen.

Robuuste en duurzame industriële oplossingen met geïntegreerde Power over Ethernet (PoE) functie

- 8 x 10/100/1000Base-TX Ethernet PoE-poorten
- 2 x 1000Base-X SFP Uplink-poorten
- Ondersteunt IEEE802.3af/at
- Ondersteunde standaarden: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Backplane 20G
- MAC-adresgeheugen 4K
- Compacte, robuuste metalen behuizing

- Uitstekende bescherming tegen kortsluiting
- Bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging
- Geschikt voor montage op DIN-rails
- Redundante stroomvoorziening: 48-57 V DC, redundante stroomvoorziening met functie voor bescherming tegen omgekeerde polariteit
- Uitgebreid bereik bedrijfstemperatuur, -40 °C ~ +75 °C
- Afneembare klemaansluiting
- Aantal poorten: 8
- PoE energiebudget: 30 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: yes
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Uplink poortverbinding: SFP
- VLAN: no

Package contents

- Industriële 8-poorts Gigabit PoE-switch met 2 x SFP uplink
- Snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.18	25.50	45.50	41.00	47,570.20
Packaging Unit Inside	1	1.12	18.60	23.10	8.40	3,609.14
Packaging Unit Single	1	1.12	18.60	23.10	8.40	3,609.14
Net single without Packaging	1	0.93	14.70	16.50	5.40	0.00

More images:

