

DIGITUS 4-poorts Fast Ethernet-netwerkschakelaar, industrieel, onbeheerd, 1 RJ45-aansluiting

DN-650105
EAN 4016032458814



Industriële 5-poorts Fast Ethernet switch DIN rail, groter temp.bereik

De DIGITUS® Industrial Fast Ethernet switch is ontworpen voor zware omgevingen, waarin hij wordt onderworpen aan vocht, temperatuurschommelingen en trillingen. Met een temperatuurbereik van -40°C tot 80°C is de Industrial Fast Ethernet switch bruikbaar onder de meest ongunstige omstandigheden. Een constante beschikbaarheid in zeer gevoelige sectoren zoals transport, productie, verkeer en beveiliging is gegarandeerd. Dankzij het eenvoudige plug-and-play systeem kan de Industrial Fast Ethernet Switch snel in de betreffende omgeving worden geïntegreerd. Met zijn Fast Ethernet-connectiviteit is de Industrial Fast Ethernet Switch een flexibele, kosteneffectieve oplossing voor industriële omgevingen.

Robuuste en duurzame industriële oplossingen met standaard en hoedrailmontage

- 5 x 10/100Base-TX Ethernet poorten
- Automatische kabelherkenning - Auto-MDI-/ MDI-X-functie
- Ondersteunde standaarden: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
- IEEE802.3x Flow Control en Back Pressure
- Store-and-Forward technologie voor een geoptimaliseerde gegevensoverdracht
- Automatische herkenning/instelling van snelheid en half/full duplex
- Backplane met 1.6Gbps

- MAC adressengeheugen 2K
- Compacte, robuuste metalen behuizing
- Uitstekende bescherming tegen kortsluiting
- Beveiliging tegen bliksem en overspanning
- DIN-rail (hoedrail) montage mogelijk
- Redundante stroomvoorziening: 12~48 V DC, redundante stroomvoorziening met beschermingsfunctie tegen ompolen
- Groot bereik van bedrijfstemperatuur: -40 °C ~ +80 °C
- Verwijderbare klemaansluiting
- Beschermingsklasse: IP40
- Aantal poorten: 4
- Ethernetsnelheid: Fast Ethernet
- Industrieel gebruik: yes
- Aantal poorten (Uplink): 1
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Uplink poortverbinding: RJ45
- VLAN: no

Package contents

- Industriële 5-poorts Fast Ethernet switch
- Industriële 5-poorts Fast Ethernet switch
- Snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

More images:

