

# DIGITUS 4-poorts Fast Ethernet-netwerk PoE-switch, industrieel, onbeheerd, 1 RJ45-uplink

DN-650107  
EAN 4016032458852



## Industriële 4-poorts Fast Ethernet PoE switch 1 uplink poort, DIN rail, hogere temp. Bereik

De DIGITUS® Industrial Fast Ethernet switch is ontworpen voor zware omgevingen, waarin hij wordt onderworpen aan vocht, temperatuurschommelingen en trillingen. Met een temperatuurbereik van -40°C tot 80°C is de Industrial Fast Ethernet switch bruikbaar onder de meest ongunstige omstandigheden. Door de PoE poorten met IEEE802.3af/at ondersteuning kunnen PoE-compatibele apparaten worden voorzien van max. 30 W per poort. Een constante beschikbaarheid in zeer gevoelige sectoren zoals transport, productie, verkeer en beveiliging is gegarandeerd. Dankzij het eenvoudige plug-and-play systeem kan de Industrial Fast Ethernet Switch snel in de betreffende omgeving worden geïntegreerd. Met zijn Fast Ethernet-connectiviteit is de Industrial Fast Ethernet Switch een flexibele, kosteneffectieve oplossing voor industriële omgevingen.

### Robuuste en duurzame industriële oplossingen met geïntegreerde Power over Ethernet (PoE) functie

- 4 x 10/100Base-TX Ethernet PoE poorten
- 1 x 10/100Base-TX Ethernet Uplink poort
- Ondersteunt IEEE802.3af/at
- Automatische kabelherkenning - Auto-MDI-/ MDI-X-functie
- Ondersteunde standaarden: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- IEEE802.3x Flow Control en Back Pressure
- Store-and-Forward technologie voor een geoptimaliseerde gegevensoverdracht
- Automatische herkenning/instelling van snelheid en half/full duplex

- Backplane met 1.6Gbps
- MAC adressengeheugen 2K
- Compacte, robuuste metalen behuizing
- Uitstekende bescherming tegen kortsluiting
- Beveiliging tegen bliksem en overspanning
- DIN-rail (hoedrail) montage mogelijk
- Redundante stroomvoorziening: 48~57 V DC, redundante stroomvoorziening met beschermingsfunctie tegen ompolen
- Groot bereik van bedrijfstemperatuur: -40 °C ~ +80 °C
- Verwijderbare klemaansluiting
- Beschermingsklasse: IP40
- Aantal poorten: 4
- PoE energiebudget: 30 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Fast Ethernet
- Industrieel gebruik: yes
- Aantal poorten (Uplink): 1
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Uplink poortverbinding: RJ45
- VLAN: no

### Package contents

- Industriële 4-poorts Fast Ethernet switch + 1 Uplink poort
- Snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

