

DIGITUS 8-poorts Gigabit PoE switch, 10 inch, managed

DN-95331

EAN 4016032464365



L2 managed Gigabit Ethernet PoE switch 8-poorts PoE, 10 inch, 80W PoE budget

De 8-poorts Gigabit PoE-switch is ontworpen voor netwerken van kleine tot middelgrote onderneming. Met speciale functies zoals Port-Control, Port-Mirroring, VLAN-functies en Multicast-ondersteuning is de switch optimaal afgestemd op de behoeften van convergentietoepassingen van middelgrote netwerken. Op basis van de ASIC-integratietechnologie worden niet-blokkerende IP-switching oplossingen met gigabit-snelheid ondersteund. De switch kan zowel als desktop-switch alsook voor inbouw in 10 inch behuizingen worden gebruikt. Er zijn 8 gigabit-poorten met PoE+ ondersteuning geïntegreerd en met een totaalvermogen van 80 watt kunt u apparaten zoals Wireless Access Points, IP-camera's of VoIP-telefoon gebruiken. De switch kan op maar over verschillende interfaces worden geconfigureerd. De bouwhoogte bedraagt 1HE.

L2+ managed Gigabit PoE-Switch 802.3at - geschikt voor inbouw in 10 inch behuizingen

- Aantal PoE-poorten: 8 x 10/100/1000Base-TX RJ45
- Standaarden: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x Full Duplex Flow Control, IEEE802.3ab Link aggregation
- PoE-standaarden: IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Doorgiftesnelheid: 10/100/1000Mbps
- Led-indicatoren: Power, Link/Act
- Backplane bandbreedte: 16G
- Doorgiftecapaciteit: 11.9 Mpps
- Jumbo-Frame-Size: 16K
- MAC-adressen: 8K
- Pakket buffergeheugen: 4.1 Mbit
- RAM voor CPU: 1 Gbit / Flash-Memory: 128 Mbit
- PoE-totaalbudget: 80 watt vermogen 802.3at (PoE+ ondersteuning)
- PoE-budget per poort: 30 watt max.
- PoE-spanning: 52 V
- PoE pintoewijzing: V- (RJ45 Pin1, 2), V+ (RJ45 Pin 3,6) Mode A, Endspan
- PoE-Management: PoE status en controle, PoE Schedule, PD Alive Auto Check
- Port-Features: Port Control, Port Isolation, Port Loop Detection
- Port Mirroring: Multi to 1 Sniffer
- VLAN: poort-gebaseerde & 802.1q Tag-gebaseerde VLAN's
- LINK aggregatie: 8 groepen
- Rate Limit: 64 kbps
- Spanning Tree: Ondersteunt STP, RSTP, MSTP

- Ring Protocol: Ondersteunt EAPS
- Multicast: Ondersteunt 256 Multicast Groups & IGMP Snooping voor multimedia-toepassingen
- Ondersteunt Static ARP & Static Routing, tot 32 VLAN interfaces
- QoS: 4 wachtrijen per poort, Scheduling Algorithmus.: WRR, SP, WFQ, port-gebaseerd, MAC-gebaseerd, 802.1p, DSCP classificatie
- QoS: 4 wachtrijen per poort, Scheduling Algorithmus.: WRR, SP, WFQ, port-gebaseerd, MAC-gebaseerd, 802.1p, DSCP classificatie
- ACL: Standaard IP, Extend IP, MAC IP, ARP, 512 ingangen
- Veiligheid: MAC-gebaseerde authenticatie, AAA/RADIUS authenticatie, WEB/Telnet wachtwoordbeveiliging, Accessing privilege mode password protection
- Ondersteunt SNMP
- Ondersteunt ICMPv6, IPv6 Neighbour Discovery, MLD Snooping, IPv6 Telnet
- Management interfaces: WEB, SNMP, SSH, CLI, Telnet, TACACS+, RMON
- L3-VLAN Interface: 32
- Bedrijfsspanning: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, geïntegreerde adapter (IEC C13 stekker voor koude apparaten)
- Opgenomen totaalvermogen: 96 W max.
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 40°C
- Opslagtemperatuur: -10 °C ~ 70 °C
- Bedrijfsvochtigheid: 5% ~ 95% (niet-condenserend)
- Behuizing: Metaal (met aardaansluiting)
- Afmetingen: B 250 mm x D 150 mm x H 44 mm
- Gewicht: 1,140 kg (zonder verpakking)
- Aantal poorten: 8
- PoE energiebudget: 80 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: 10 inch, Desktop
- Managed: yes
- PoE (Power over Ethernet): yes
- VLAN: yes

Package contents

- 10 inch 8-poorts Gigabit Ethernet PoE+ switch, L2+ managed
- Netaansluitkabel met koppeling voor koude apparaten (IEC C13)
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Packaging Unit Single	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Net single without Packaging	1	1.14	4.40	15.00	25.20	0.00

More images:

