


# DIGITUS Network Rack Unique Series - 800x1000 mm (WxD)

DN-31122  
EAN 4016032476429



**42U network cabinet, Unique, 2053x800x1000 mm open rack, grey**

De netwerkkasten van de Unique-serie zijn ontwikkeld voor bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling. Invoeren met borstels boven- en onderaan (vanaf 26U en 800 mm kastbreedte), een opschuifbare invoer in de bodemplaat met schuimrubberen afdichting en borstelranden boven en onder de achterdeur (vanaf 26U) maken veelzijdig gebruik in een groot aantal toepassingsscenario's mogelijk. Verticale kabelgoten met afdekplaat, geïnstalleerd naast de profielrails (vanaf 800 mm kastbreedte), vervolledigen het ontwerp. Een losstaande, afneembare dakplaat met ventilatiesleuven zorgt voor een betere luchtcirculatie. Het zit boven een speciale constructie voor de eenvoudige integratie van een ventilatormodule. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar en zijn vastgemaakt aan extra dieptesteunen in de kast. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulair afsluitbare en uitneembare zijwanden en deuren verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare constructie.

**The DIGITUS® Unique Series is made for high demand IT-Infrastructure Solutions - designed and developed on highest standard in Germany**

- incl. 4 pieces of leveling feet already pre-configured under the rack

- 483 mm (19") profile rails mounted on the front- and rear side inside of the rack, galvanized
- 483 mm (19") profile rails are adjustable in depth and with height unit marking
- Built-in depth support bars for more stability
- Sliding cable entry with rubber sealing on the base
- Special roof construction for fan unit with added lid which can be unmounted
- Several earthing points for rack components
- Equipment mounting depth min.-max.: 688-943 mm
- Achterdeur: zonder
- Belastingcapaciteit: 800 kg
- Breedte: 800 mm
- Diepte: 1000 mm
- Eenheden: 42
- Kasttype: Netwerkkast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: zonder
- Zijpanelen: Zonder
- Gemonteerd: yes
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: zonder

**Package contents**

- 1x Network cabinet
- Installation set (36 x screws, 36 x captive nuts, 36 x washers)
- 1x Adapter for profile half-cylinder
- 4x Grounding cables (incl. nuts and washers)
- 2x Keys

| Logistics                    |              |             |            |            |             |              |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³          |
| Packaging Unit Carton        | 1            | 100.00      | 85.00      | 105.00     | 210.30      | 1,876,930.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 100.00      | 85.00      | 105.00     | 210.30      | 1,876,930.00 |
| Packaging Unit Single        | 1            | 100.00      | 85.00      | 105.00     | 210.30      | 1,876,930.00 |
| Net single without Packaging | 1            | 87.00       | 80.00      | 100.00     | 205.30      | 0.00         |

**More images:**

