

DIGITUS Wireless HDMI transmitter (extra zendeenheid voor DS-55319)

DS-55320
EAN 4016032478799



Wireless HDMI KVM zendeenheid voor DS-553219 (extra eenheid)

Met het Wireless presentatiesysteem draagt u draadloos HDMI video- en audiosignalen in Full HD over een afstand van max. 50 m bij vrij zicht over. De bediening en installatie is kinderspel. Echt plug-and-play - aansluiten en aan de slag gaan. Met extra zenders (DS-55320) is de set uit te breiden tot max. 16 zendeenheden (totaal). Switch snel en eenvoudig met een druk op de knop naar de gewenste zender om uw inhoud weer te geven. Ook kunt u inhoud rechtstreeks van uw mobiele apparaat (smartphone/tablet) direct via het betreffende besturingssysteem van uw apparaat delen, geen extra app noodzakelijk. Zender & ontvanger kunnen via de HDMI-aansluiting van uw apparaat van stroom worden voorzien (0,5A nodig), alternatief (optioneel) met de meegeleverde micro USB-kabel via de USB-aansluiting van uw notebook, pc's, etc. Dankzij de compacte constructie van zender en ontvanger kan hij gemakkelijk, snel en individueel worden geïnstalleerd - de perfecte oplossing voor meeting-, conferentie- en congressruimtes.

Extra zendeenheid voor het Wireless Presentation System (DS-55319)

- Draadloze HDMI-signaaloverdracht tot max. 50 m (vrij zicht)
- Ondersteunt resoluties tot max. 1920x1080p
- Radiofrequentie: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-versie: 1.4
- HDC-versie: 1.3
- AES 128 bit encryptie
- WPA2 protocol

- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Ondersteunt Windows, iOS, Android
- Aansluitingen per eenheid: 1x HDMI-connector, 1x micro USB-connector
- Voeding: HDMI-connector (0,5A nodig) of via micro USB (DC 5V/0,5A)
- Verbindingsknop met LED-statusindicator
- Audio: Stereo, 16 bit / 48 KHz
- ABS-behuizing
- Stroomverbruik: ca. 2,5W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Afmetingen (1 eenheid): 8,3 x 3,2 x 1,3 cm (l x b x h)
- Gewicht (1 eenheid): 27 g
- Kleur: zwart
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden
- Wanden, glas, etc. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

Package contents

- 1x zendeenheid
- 1x micro USB-kabel (0,5 m)
- 1x QIG
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	5.60	23.00	37.00	31.00	26,381.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:

