

DIGITUS 4x HDBaseT HDMI Extender set, 150 m

DS-55508
EAN 4016032478942



HDBaseT HDMI Extender set, 150 m 4K/60Hz, 18 Gbps, YUV 4:4:4, HDR

De HDBaseT™ HDMI Extender/Splitter set maakt de ongecomprimeerde signaalverdeling met hoge resolutie over grote afstanden mogelijk via een eenvoudige koperen datakabel. De maximale transmissieafstand bedraagt 150 m (Full HD) 4K signalen kunnen tot max. 120 m worden verlengd. Dankzij PoC hoeft er slechts één eenheid met een voedingsadapter van stroom te worden voorzien. RS232- alsmede bidirectionele IR-overdracht horen eveneens tot de leveringsomvang. Dankzij een HDMI loop-out aan de zendeenheid kan een lokale monitor worden aangesloten om de uitvoer naar de ontvanger te controleren.

De HDBaseT™ HDMI Extender/Splitter set maakt de ongecomprimeerde signaaloverdracht met hoge resolutie over grote afstanden mogelijk

- Ondersteunt HDBaseT™ 1.0 via CAT5e/6/7/8 kabels tot 150 m
- Ondersteunt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Maximale transmissieafstand (UHD 4K2K): 120 m
- Maximale transmissieafstand (Full HD 1080p): 150 m
- Bandbreedte video: 18 Gbps
- Bidirectionele IR-overdracht
- CEC Pass-Through
- Aansluitingen zendeenheid:
 - 1x HDMI-ingang (4K/60Hz) - aansluiting signaalbron
 - 1x RJ45 (HDBaseT™) uitgang - aansluiting CAT transmissiekabel
 - 1x HDMI loop-out / uitgang - aansluiting lokale monitor (bronapparaat)
- 1x IR-ingang voor het op afstand ontvangen van instructies
- 1x IR-uitgang voor de controle van het bronapparaat
- 1x RS232 (3-pins Phoenix) voor RS232-transmissie van commando's
- 1x netvoedingsingang (DC 24V/1A), schroefconnector - aansluiting externe voedingsadapter

- 1x micro USB-ingang - Service/FW-update
- Aansluitingen ontvangsteenheid:
 - 1x HDMI-uitgang (4K/60Hz) - aansluiting uitvoerapparaat
 - 1x RJ45 (HDBaseT™) uitgang - aansluiting CAT transmissiekabel
 - 1x RS232 (3-pins Phoenix) voor RS232-transmissie van commando's
 - 1x 3,5 mm stereo audio-uitgang
 - 1x IR-ingang voor het op afstand ontvangen van instructies
 - 1x IR-uitgang voor de controle van de uitvoerdisplays
 - 1x netvoedingsingang (DC 24V/1A), schroefconnector - aansluiting externe voedingsadapter
- 1x micro USB-ingang - Service/FW-update
- ESD-Protection
- Geschikt voor wandmontage
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Stroomverbruik: ca. 9,36 W
- Stroomverbruik: ca. 9,36 W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen (1 eenheid): 14 x 6,5 x 1,8 cm (l x b x h)
- Gewicht: Zender 160 g, ontvanger 155 g
- Kleur: zwart
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x zendeenheid
- 1x ontvangsteenheid
- 1x IR-zendkabel (1,5 m)
- 1x IR-ontvangstkabel (1,5 m)
- 1x voedingsadapter (DC 24V/1A, 1,45 m)
- 2x 3-pins Phoenix-connector
- 4x montageplaat
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.00	26.20	40.00	39.20	41,081.60
Packaging Unit Inside	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.00	18.50	24.50	7.50	3,399.38
Net single without Packaging	1	0.16	6.50	14.00	1.80	0.00

More images:

