

# DIGITUS Thunderbolt™ 3 Dockingstation 8K, USB Type-C™

DA-70895

EAN 4016032480921



## Thunderbolt 3 Dockingstation 8K, USB type-C 2x video, 3x USB 3.0, 1x USB-C, RJ45, audio

Het Thunderbolt™ 3 Dockingstation van DIGITUS® breidt uw notebook uit met 10 bijkomende poorten via slechts één USB-C™ aansluiting. Het station beschikt o.a. over 2 DisplayPort Videoports voor aansluiting van monitor, beamer en tv. Dankzij de Dual Monitor Support kunnen deze gelijktijdig worden gebruikt. Onder Windows kan een videosignaal tegelijkertijd op de twee verschillende Videoports worden weergegeven (SST-modus), bovendien kunnen ook 2 verschillende videosignalen op de 2 grafische poorten worden weergegeven (MST Mode). Onder Mac OS wordt alleen de SST-modus ondersteund. De andere interfaces bieden u connectiviteit met alle gangbare poorten die een modern docking station moet bieden. Bijvoorbeeld een netwerkaansluiting, extra USB-poorten (USB-C™, USB-A), een audio-uitgang en twee onafhankelijke kaartlezers. Door de geïntegreerde USB-C™-poort met PD Charging kunt u tijdens het gebruik van het docking station uw laptop opladen. Het docking station biedt ook diverse USB-C en 3.0 poorten voor datatransmissie, het aansluiten van randapparatuur zoals muis en toetsenbord, en voor het opladen van mobiele apparaten. Haal meer uit uw notebook en breid uw mogelijkheden uit - u hebt alleen een vrije USB-C™-aansluiting nodig.

### Het Thunderbolt 3 Dockingstation biedt 10 extra aansluitingen voor onder meer video, data, voeding, Ethernet & audio.

- Passend voor notebooks met Thunderbolt™ 3 aansluiting
- Ondersteunt UHD-2 tot 8K/30 Hz tot 7680 x 4320p resolutie
- Dual display support - gelijktijdige aansluiting van 2 monitoren mogelijk
- USB-C™ versie: USB 3.1 (Gen 1)
- 1 x USB type-C™ aansluiting als verbinding met de notebook/laptop
- 2 x USB 3.0 aansluiting (datatransmissie 10 Gbps max.), een poort met extra BC 1.2 ondersteuning (max. 1,5 A)
- 1 x USB 3.0 aansluiting (datatransmissie 5 Gbps max.)
- 2 x DisplayPort aansluiting (max. 8 K/30 Hz)
- 1 x Gigabit Ethernet aansluiting - verbinding van het notebook met internet / LAN
- 2 x kaartlezers (microSD / SDHC, SDHX, MMC) - parallel bedrijf mogelijk

- 1 x Audio Stereo jack-aansluiting (3,5 mm)
- Ondersteunt DisplayPort Alternate Mode
- DisplayPort (DP) 1.2 Support
- Ondersteunt SST en MST Mode (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Gelijktijdige uitvoer van twee video-uitgangssignalen - resolutie: SST Mode max. 3840p/60 Hz, MST Mode max. 7680p/30 Hz
- Afmetingen: l 14,7 x b 8,0 x h 1,7 cm
- Gewicht: 890 g
- Gewicht: 890 g
- Kleur: Grijs / Zwart
- Niet alle USB-C™ poorten ondersteunen alle functies van de USB type-C™ standaards. Controleer eerst of de USB-C™ Port van uw notebook de DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mod) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- De video-outputcapaciteit hangt af van de grafische kaart van uw notebook en de aangesloten monitor. Bepaalde grafische kaarten beschikken over een beperkte MST-ondersteuning, terwijl sommige beeldschermen ook de beschikbare resolutie beperken.
- Op MacBook apparaten, met M1 Chipset, kan slechts een extra externe monitor worden aangesloten.
- "Voedingsadapter: Ingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A  
Uitgang: 20 V / 6 A"
- Behuizing: Aluminium
- LAN connector (RJ45): yes
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Aantal audiopoorten: 1
- Aantal display-poorten: 2
- Aantal netwerkpoorten: 1
- Aantal USB A poorten: 3
- Aantal USB-C poorten: 1
- Aantal videopoorten: 2
- Kaartlezer: yes
- Video aansluitpoorten: DisplayPort

### Package contents

- 1 x Thunderbolt™ 3 Dockingstation 8K, USB Type-C™
- 1 x Thunderbolt™ 3 aansluitkabel (30 cm)
- 1 x voedingsadapter
- 1 x gebruiksaanwijzing

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	45.60	39.00	55.00	36.00	77,220.00
Packaging Unit Inside	1	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.28	18.00	26.50	6.50	3,100.50
Net single without Packaging	1	0.89	8.00	14.80	1.80	0.00

## More images:

