

DIGITUS 11 Port USB-C Dockingstation met SSD Enclosure

DA-70896
EAN 4016032481058



11 in 1 USB-C Docking Station & SSD Enclosure 4x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, RJ45, M.2 SSD

Dit DIGITUS® 11-in-1 Docking Station heeft, behalve de gebruikelijke interfaces, zoals HDMI®, VGA, USB-C™ Card Reader of Ethernet, een behuizing met een slot voor M.2 SATA SSD / Key M kaarten. Hier kunnen gegevens tijdelijk opgeslagen of bijv. voor een presentatie gedeponereerd worden. Breid uw systeem uit met 2 extra displays met een resolutie tot max. UHD 4K, sluit bijvoorbeeld een monitor, beamer of tv-apparaten aan. 1 USB-C™ poorten dienen voor de aansluiting van uw notebook en netadapter, via welke u uw notebook via Power Delivery kunt laden. 4 x USB 3.0 poorten bieden qua aansluitingsmogelijkheden genoeg speelruimte voor randapparatuur, sluit toetsenbord, muis, printer, USB-sticks of externe harde schijven aan. Bovendien is een Gigabit Ethernet-aansluiting geïntegreerd, via welke u een internetverbinding tot stand kunt brengen. Maak gebruik van het volledige USB-C™-potentieel en vertrouw op het 11-in-1 Docking Station van DIGITUS® met inbouwmogelijkheid voor een M.2 NVME-geheugen.

Portable-Dockingstation met behuizing voor M.2 SSDs, 4x USB poorten en 1x VGA, 1x HDMI interface, 1x RJ45 en Card Reader - in totaal 11 extra aansluitingen voor notebooks & tablets

- Ondersteunt UHD tot 4K/30 Hz tot 3840 x 2160p resolutie
- 1 x HDMI aansluiting voor een bijkomende monitor
- 1 x VGA 1080P aansluiting
- 1 x USB type-C™ aansluiting als verbinding met de notebook/laptop
- 1 x USB Type-C™ aansluiting - voeding
- 4 x USB 3.0 SuperSpeed aansluiting (datatransmissie 5 Gbps max.)
- 1 x Gigabit Ethernet aansluiting - verbinding va het notebook met internet / LAN
- Card Reader voor SD & TF kaarten
- 1 x 67 Pin M.2 Slot
- Ondersteunt M.2 module in het formaat 2280, 2260 en 2242 met Key M op NVME basis

- Overdracht van audio- en videosignalen, ondersteunt HDCP 1.4 en 2.2
- Kabellengte zonder aansluiting: ca. 15 cm
- LED-indicator voor power en toegang
- Afmetingen: l 12,3 x b 5,0 x h 1,4 cm
- Gewicht: 155g
- Kleur: Grijs / Zwart
- Niet alle USB-C™ poorten ondersteunen alle functies van de USB type-C™ standaards. Controleer eerst of de USB-C™ Port van uw notebook de DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- De video-outputcapaciteit hangt af van de grafische kaart van uw notebook en de aangesloten monitor. Bepaalde grafische kaarten beschikken over een beperkte MST-ondersteuning, terwijl sommige beeldschermen ook de beschikbare resolutie beperken.
- De video-outputcapaciteit hangt af van de grafische kaart van uw notebook en de aangesloten monitor. Bepaalde grafische kaarten beschikken over een beperkte MST-ondersteuning, terwijl sommige beeldschermen ook de beschikbare resolutie beperken.
- Behuizing: Aluminium
- LAN connector (RJ45): yes
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Aantal audiopoorten: 0
- Aantal display-poorten: 2
- Aantal netwerkpoorten: 1
- Aantal USB A poorten: 4
- Aantal USB-C poorten: 1
- Aantal videopoorten: 2
- Kaartlezer: yes
- Video aansluitpoorten: HDMI, VGA

Package contents

- 1 x USB Type-C™ Dockingstation met SSD Enclosure
- 1 x gebruiksaanwijzing

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 60 | 14.50 | 36.50 | 72.50 | 42.00 | 111,142.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.24 | 2.50 | 11.50 | 22.00 | 632.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.18 | 6.00 | 14.10 | 1.60 | 0.00 |

More images:

