

# DIGITUS 100G QSFP28 DAC-kabel, 3m

DN-81603  
EAN 4016032481096



### 100G QSFP28 Direct Attach Cable Tot 28.3125 Gbps overdrachtssnelheid per kanaal 3m

De Digitus® QSFP28 100G DAC-kabels zijn de ideale verbinding tussen switches in het backbone-gebied. De 100G QSFP28 naar QSFP28 Direct Attached Cable (DAC) koperkabelmodules zijn een voordelig alternatief voor korte-afstands dataverbindingen. Ze voldoen aan de specificaties voor 100G Ethernet (100GBASE-CR4). Ze bestaan uit vier koperparen voor hoge snelheid, de elk werken met overdrachtssnelheden tot 25 GbE. Daarom is de QSFP28 DAC-kabel geschikt voor een energie-efficiënte verbinding over korte afstanden, bv. in datacenters, bedrijfsopslagsystemen en krachtige computertoepassingen.

#### 100G QSFP28 DAC-kabel, 3m AWG26

- 3 m maximale afstand
- Maximaal ondersteunde overdrachtssnelheid 100 Gbps

- Maximaal ondersteunde overdrachtssnelheid per kanaal 28,3125 Gbps
- De aansluiting is compatibel met de SFF-8665-specificatie
- Vermogen: + 3,3V voedingsspanning
- AWG: 26
- Type: Passief/koper
- Aansluiting A: QSFP28
- Aansluiting B: QSFP28
- Temperatuurbereik: 0-70 ° C
- Opslagtemperatuur: -40 tot 85 ° C
- Compatibele merken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- DDM ondersteuning: no

#### Package contents

- 100G QSFP28 DAC-kabel, 3m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	1	0.32	5.80	1.40	1.30	0.00