

# DIGITUS Voertuig - laadkabel, 5m, type 2 naar type 2

**DK-3P32-050**  
**EAN 4016032481454**



**Voertuig - drie fasen, 415V, 32A, 5 m Type 2 naar type 2 laadkabel standaard**

Met de DK-3P32-050 voertuig-laadkabel kunt u probleemloos elk voertuig met type 2 stekker aansluiten aan openbare laadstations of een wallbox met laadaansluiting. Laadkabels van type 2 zijn gecertificeerd volgens EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 en beschermingsklasse IP55.

**Type 2 naar type 2 laadkabel, IP55 beschermd, 3-fasig, tot 32 A.**

- Kabellengte: 5 m
- Kabeldiameter: 5 x 6 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- Buitendiameter: 16,8mm +/- 0,5mm
- Kleur: zwart
- Mantel: TPU
- Stekker: EN 62196-2 type 2
- Nominale spanning: 400 V
- Nominaal vermogen: 22 kW

- Nominale stroom: 32A
- Aantal fasen: 3 fasen
- Contactweerstand: 0,5 mΩ (max)
- Isolatiweerstand: 1000MΩ (Min) @ DC500V
- Spanningsweerstand: 2000 V
- Codering van de weerstand: 220 Ω
- Temperatuurstijging van de klemmen: ≤50K
- Norm: EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
- Bedrijfstemperatuur: -30□□+50□
- Luchtvochtigheid in werking: 5% -95% niet gecondenseerd
- Ontvlambaarheid standaard: UL94 V-0
- IP-bescherming: IP55

**Package contents**

- 5m Voertuig-aansluitkabel type 2
- Snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	19.30	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Packaging Unit Inside	1	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.86	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



