

DIGITUS Driefasig 32A - laadkabel type 2 naar type 2

DK-3P32-S-075
EAN 4016032481546



Voertuig - drie fasen, 415V, 32A, 7,5 m Type 2 naar type 2 laadkabel spiraaluitvoering

The DIGITUS DK-3P32-S-075 car charging cable allows you to easily connect any vehicle with type 2 plug to public charging stations or wallboxes with charging socket. The type 2 charging cables are certified according to EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 and protection class IP55.

De flexibele en hoogwaardige laadkabel is probleemloos op elk voertuig met type 2 stekker aan te sluiten aan openbare laadstations of een wallbox met laadaansluiting. Type 2 laadkabel volgens EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 en beschermingsklasse IP55

- Type: spiraalkabel
- Lengte: 7,5 m
- Kabeldiameter: 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Buitendiameter: 17,5mm +/- 0,5mm
- Kleur: Zwart
- Mantel: TPU
- Stekker: EN 62196-2 type 2

- Nominale spanning: 400 V
- Nominaal vermogen: 22 kW
- Nominale stroom: 32A
- Aantal fasen: 3-fasen
- Contactweerstand: 0,5 mΩ (max)
- Isolatiweerstand: 1000MΩ (Min) @ DC500V
- Staande spanning: 2000 V
- Codering van de weerstand: 220 Ω
- Temperatuurstijging van de klemmen: ≤50K
- Norm: EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
- Bedrijfstemperatuur: -30□□+50□
- Luchtvochtigheid in werking: 5% -95% niet gecondenseerd
- Ontvlambaarheid standaard: UL94 V-0
- IP-bescherming: IP55
- Levensduur: > 10.000 keer insteken

Package contents

- 1 x laadkabel
- Bruine box

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	15.20	39.00	38.00	38.00	56,316.00
Packaging Unit Inside	1	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.07	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

