

# DIGITUS 4K HDMI Extender Splitter Set, 1x4

DS-55515  
EAN 4016032482079



## HDMI2.0 1X4 SPLITTER EXTENDER MET LOOPOUT & POC Zwart

De DIGITUS® HDMI Extender Splitter Set verlengt een AV-signaal van het bronapparaat over een afstand tot 70 m en verdeelt dit over 4 beeldschermen in UHD-resolutie (4K/60 Hz). CAT 6/7/8 kabel worden ondersteund. Dankzij PoC heeft alleen de zendeenheid een externe voedingsadapter nodig voor de stroom. Ook EDID-management, ARC, RS232-siginaaloverdracht, HDMI Loop-Out en IR-siginaaloverdracht behoren tot de mogelijke toepassingen.

### Verlengt een HDMI-siginaal over een afstand tot 70 m en verdeelt dit over 4 beeldschermen in UHD-resolutie (4K/60 Hz)

- Ondersteunt 4K2K/60 Hz (4:4:4)
- Bandbreedte video: 18 Gbps
- Maximale transmissieafstand (UHD 4K2K): 70 m
- PoC (Power over Cable) - alleen de zendeenheid heeft een externe voedingsadapter nodig
- Ondersteunt CAT 6/7/8 kabel
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Audio Return Channel (ARC)
- Ondersteunt HDR
- IR-siginaaloverdracht (Pass Back)
- Automatische downscaling
- Ondersteunt CEC
- Aansluitingen zendeenheid:
  - 1x HDMI-ingang (4K/60 Hz) - aansluiting signaalbron
  - 2x RJ45-uitgang - aansluiting CAT transmissiekabel
  - 1x HDMI loop-out / uitgang - aansluiting lokale monitor (bronapparaat)
  - 1x IR-uitgang voor de controle van het bronapparaat
  - 1x RS232 (3-pins Phoenix) voor RS232-transmissie van commando's
  - 1x voedingsadapter ingang (DC 12V/3A)
  - 1x EDID-switch (managment)

- 1x resetknop
- 1x LED statusweergave
- Aansluitingen ontvangerenheid:
  - 1x HDMI-uitgang (4K/60 Hz) - aansluiting uitvoerapparaat
  - 1x RJ45-ingang - aansluiting CAT transmissiekabel
  - 1x IR-ingang voor het ontvangen van signalen van de afstandsbediening
  - 1x audio-uitgang (digitaal) - S/PDIF
  - 1x audio-switch (ingangssiginaal) - S/PDIF (bronapparaten) / ARC (uitvoerdisplay)
- 1x voedingsadapter ingang (DC 12V/3A)
- 1x resetknop
- 1x LED statusweergave
- Overspannings- & ESD-beveiliging
- Geschikt voor wandmontage
- Geschikt voor wandmontage
- Bedrijfstemperatuur: -20-60°
- Stroomverbruik: Zender ca. 13W / ontvanger ca. 4W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen: zender B 26,4 x L 10,4 x H 2,35 cm / ontvanger B 10,6 x L 9,9 x H 2,6 cm
- Gewicht: zender 640 g, ontvanger 210 g
- Kleur: zwart

### Package contents

- 1x zendeenheid
- 4x ontvangerenheid
- 1x IR-zenderkabel (1,5 m)
- 4x IR-ontvangerkabel (1,5 m)
- 1x voedingsadapter (DC 12V/3A, 1,45 m)
- 1x RS232 Terminal Block
- 1x bevestigingsmateriaal voor wandmontage
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	14.50	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.90	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	1.56	26.40	10.40	2.30	0.00

More images:

