

ednet Quick Charge™ 3.0 Autolaadadapter, twee poorten

84103

EAN 4054007841032



Quick Charge 3.0 Car Charger, 2 Port Input 12-24V, Outputs: 3-6.5V/3A, 5V/2.4A

De ednet Quick Charge™ 3.0 Autolaadadapter met twee poorten garandeert dat uw mobiele apparaten zo snel mogelijk worden opgeladen. De Quick Charge™ 3.0-poort levert een uitgangsspanning tot 3A en laadt compatibele smartphones en tablets tot 80% op in slechts 30-35 minuten. Uw mobiele apparaten worden vier keer sneller opgeladen dan met gangbare oplaadadapters. Het apparaat is ook neerwaarts compatibel met Quick Charge™ 2.0 en 1.0. Niet compatibele apparaten kunt u opladen tot 2,4A. Via de Smart Charging-poort kunt u elk type apparaten snel opladen tot 2,4A. De beide slimme USB-poorten herkennen automatisch de aangesloten apparaten en leveren de vereiste of best haalbare oplaadstroom. Bescherming tegen overspanning, oververhitting en kortsluiting zorgt voor bescherming van uw mobiele apparaten en van de adapter zelf.

Met de Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 kunt u uw mobiele apparaten vier keer sneller opladen dan met een conventioneel oplaadapparaat

- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 - Laad compatibele smartphones en tablets vier keer sneller op dan met conventionele oplaadapparaten
- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 - Laad compatibele smartphones en tablets in slechts 30-35 minuten op tot 80%
- Sneller opladen - Quick Charge™ 3.0 (1,5 - 3A max.) + Smart Charging (2,4A max.)

- Intelligenter opladen - Beide USB-aansluitingen herkennen de aangesloten apparaten en leveren de juiste oplaadstroom
- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 - 38% sneller opladen dan Quick Charge™ 3.0
- Neerwaarts compatibel met Quick Charge™ 2.0 en 1.0
- Twee poorten (Quick Charge™ 3.0 + Smart Charging) - U kunt in uw voertuig snel en efficiënt twee mobiele apparaten (smartphones, tablets, powerbanks, luidsprekers, camera's, etc.) tegelijk opladen
- Uitvoervoltage Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-poort: 6,5V/3A, 6,5-9V/2A, 9-10V/1,5A
- Uitgangsspanning Smart Charging-poort: 5 V/2,4A
- Ingangsspanning: 12-24V
- Bescherming tegen overspanning en kortsluiting
- Bescherming tegen een te hoog voltage en oververhitting
- LED-statusindicator
- Qualcomm® gecertificeerd
- Afmetingen: l 6,9 x b 3 x h 3 cm
- Gewicht: 30 g
- Kleur: zwart

Package contents

- Quick Charge™ 3.0 Autolaadadapter, twee poorten
- Quick Charge™ 3.0 Autolaadadapter, twee poorten
- SIH (beknopte installatiehandleiding)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	6.50	45.00	38.50	33.00	57,172.50
Packaging Unit Inside	1	0.08	13.70	10.00	3.50	479.50
Packaging Unit Single	1	0.08	13.70	10.00	3.50	479.50
Net single without Packaging	1	0.03	6.90	3.00	3.00	0.00

More images:

