

# DIGITUS Listwa zasilająca z profilem aluminiowym i zintegrowanym zabezpieczeniem nadnapięciowym, 18 gniazdek z zestykiem ochronnym

A-19-STRIP42-1  
EAN 4016032221203



## Listwa zasilająca pionowa 42U 18x schuko, podwójny wyłącznik bezpieczeństwa 2x 16 A, wł./wyt., alu. dual circuit, aluminum, 2x 16 A, circuit breaker

Listwy zasilające firmy DIGITUS® to perfekcyjne rozwiązanie do szaf sieciowych i serwerowych 482.6 mm (19"). Listwy zasilające firmy DIGITUS® są zoptymalizowane pod kątem montażu w szafach, a ich parametry zasilania 220–240 V przy 50–60 Hz zapewniają najlepszą sprawność przy odpowiednim stopniu wykorzystania. Zawarty w zakresie dostawy materiał montażowy 482.6 mm (19") zapewnia optymalne zamocowanie na profilach montażowych szaf. Każdą listwę zasilającą można montować w poziomie lub w pionie; w zależności od typu szafy istnieje również możliwość zamocowania listwy zasilającej gniazdami do góry lub do dołu.

- Przystosowana do dwóch obwodów prądowych
- Maks. moc przyłączowa: 3600 W/250 V AC, 16 A

- Profil aluminiowy
- 2x profil kątowy do montażu w szafie
- Komponenty plastikowe z ABS UL-94V-0
- Uziemienie na profilu aluminiowym
- Gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym obrócone o 35°
- Wbudowane zabezpieczenie nadnapięciowe 16 A, 220/250 V AC.
- Instalacja w pionie
- Wymiary: 1860 x 45 x 45 mm (wys. x szer. x gł.)
- Dodatkowe właściwości: Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Desktop, Pionowy
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Wtyk zasilający: CEE7/7

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	11.16	184.50	30.00	15.00	83,025.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606.10
Opakowanie jednostkowe	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606.10
Netto bez opakowania	1	2.79	188.20	8.50	4.60	0.00

## Więcej zdjęć



