

DIGITUS Szafa sieciowa wisząca Unique 19" 16U rack 600x450, drzwi szyba, czarny, niedzielona, złożona, 100kg

DN-19 16-U-SW
EAN 4016032257905



Szafa sieciowa wisząca Unique 19" 16U rack 600x450, drzwi szyba, czarny, niedzielona, złożona, 100kg 820x600x450 mm, color black (RAL 9005)

Szafy sieciowe do montażu ściennego z serii Unique zostały opracowane z myślą o umożliwieniu szczególnie wygodnego i elastycznego okablowania sieciowego. W dachu każdej szafy znajduje się przesuwany przepust kablowy z uszczelką z gumy porowatej. Ściana tylna i płyta podstawy są wyposażone w wytłoczone przepustowe otwory na kable z plastikowymi osłonami. Obudowa dachowa posiada również wytłoczony otwór do montażu modułu wentylatora. Wewnątrz znajdują się dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Możliwa jest regulacja głębokości. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zamykane i zdejmowane modułowe ściany boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Montaż ścienny odbywa się w dwóch prostych krokach: Rama obudowy jest przykręcana do ściany, a następnie łączona z obudową. Dzięki opcjonalnie dostępnym nóżkom poziomującym lub kółkom, obudowy ściennie z serii Unique mogą być używane również jako obudowy wolnostojące.

Seria Unique firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymagom infrastruktury IT.

- Stopień ochrony IP20
- Zamykane szklane drzwi bezpieczeństwa z ramą stalową
- Kąt otwarcia drzwi 210°
- 1-punktowa blokada na drzwiach przednich
- Części boczne są zamykane i zdejmowane
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane

- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Wytrzymała blacha stalowa o grubości 1,1-1,5 mm o dużej obciążalności, pokryta powłoką proszkową
- Wlot kablowy na tylnej stronie i na spodzie z osłoną plastikową i górna strona z osłoną przesuwaną
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania)
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania powietrza
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Wraz z zestawem montażowym (śruby, nakrętki kłatkowe, podkładki)
- Wraz z zestawem montażowym (śruby, nakrętki kłatkowe, podkładki)
- Dostawa w stanie zmontowanym
- Głębokość montażowa do komponentów min. - maks.: 305-370 mm
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 450 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 100 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 16
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x Keys

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	28.90	49.00	67.00	83.00	272,489.00
Opakowanie wewnętrzne	1	28.90	49.00	67.00	83.00	272,489.00
Opakowanie jednostkowe	1	28.90	49.00	67.00	83.00	272,489.00
Netto bez opakowania	1	27.00	45.00	60.00	82.00	253,134.00

Więcej zdjęć

