

DIGITUS Pigtail światłowodowy 12szt, SC simplex, SM 9/125, OS2, 2m, 12 kolorów

DK-29221-02
EAN 4016032280187



Pigtail światłowodowy 12szt, SC simplex, SM 9/125, OS2, 2m, LSZH, 12 kolorów loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

Pigtaile światłowodowe firmy DIGITUS® są dostępne w wersji jako LC Simplex, SC Simplex oraz ST Simplex i zapewniają dzięki klasom OS2, OM2, OM3 i OM4 znakomitą wydajność i jakość połączeń sieciowych. Złącze wtykowe jest zgodne z normą IEC 61754-4 2002 i jest wyposażone w tulejkę cyrkonowo-ceramiczną. Kolorowe zestawy włókien posiadają kod barwny zgodny z IEC 304 (biały, fioletowy, turkusowy, czarny, czerwony, różowy, pomarańczowy, szary, zielony, żółty, brązowy, niebieski).

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Simplex OS2, 09/125 μm , 2 m
- Złącze wtykowe zgodne z normą IEC 61754-4 2002
- Temperatura pracy: -20 °C ... +70 °C
- Temperatura magazynowania: -20 °C ... +60 °C

- Tłumienność wtrąceń: maks. 0,3 dB
- Tłumienność odbiciowa: > 50 dB
- Tulejka cyrkonowo-ceramiczna
- Średnica zewnętrzna: 900 \pm 50 μm
- Powłoka akrylowa: 245 \pm 5 μm
- Kolorowe komplety włókien zgodne z IEC 304 w następujących kolorach: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy, turkusowy
- 12 sztuk w opakowaniu
- Luźna tuba
- Klasa włókna: OS2
- Osłona: Jednokolorowa
- Średnica włókna: 9/125 μm
- Typ włókna: Jednomodowe
- Złącze 1: SC
- Długość: 2 m

Logistyka

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 160 | 8.53 | 41.00 | 41.00 | 28.00 | 47,068.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 20 | 1.07 | 19.00 | 19.00 | 12.00 | 4,332.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.05 | 17.00 | 17.00 | 1.00 | 289.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.06 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 |