

# DIGITUS Kabel DIGITUS® USB 2.0 do 2x RS232

DA-70158

EAN 4016032308522



## Konwerter/Adapter USB 2.0 do 2x RS232 (DB9)z kablem USB A M/Ż dł. 80cm 2 x RS232, cable type, Chipset: FT2232H, 1.5m

Elegancki sposób podłączania przez port USB urządzeń szeregowych, np. stacji pogodowych, czujników, sterowników maszyn, przystawek STB, konsoli do gier itd. Duży stopień kompatybilności zapewnia prędkość przesyłania do ponad 1 Mbps.

### Możliwość jednoczesnego podłączenia maksymalnie dwóch urządzeń szeregowych przez port USB do komputera

- Łatwe połączenie dwóch urządzeń szeregowych poprzez port USB
- Obsługuje interfejs szeregowy RS232
- Zgodny z normą USB 2.0

- Prędkość przesyłania danych ponad 1 Mbps
- Obsługuje zdalne wybudzenie z trybu oszczędzania energii (remote-wake-up) i zarządzanie energią (power-management)
- Możliwość stosowania np. w stacjach pogodowych, do kontroli maszyn, w dekodernach np. w konsolach do gier oraz innych urządzeniach seryjnych
- Chipset: FTDI / FT2232H
- Długość kabla 1,50 m
- Obsługa Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X oraz Linux

### Zawartość opakowania

- Kabel DIGITUS® USB 2.0 do 2x RS232

## Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 30              | 8.00      | 50.50          | 32.30          | 47.60         | 77,642.70       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.27      | 23.50          | 15.00          | 6.00          | 2,115.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.27      | 23.50          | 15.00          | 6.00          | 2,115.00        |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.13      | 13.00          | 5.00           | 4.50          | 0.00            |

## Więcej zdjęć

