

# DIGITUS Światłowodowy kabel krosowy Multimode, OM4, LC / SC

DK-2532-10-4  
EAN 4016032308966



## Kabel krosowy (patch cord) światłowodowy LC/SC, dplx, MM 50/125, OM4, LSOH, 10m, fioletowy

FO patch cord, duplex, LC to SC, MM OM4 50/125 μ, 10 m

### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Kabel Duplex
- LSOH
- Wtyczka z tulejką ceramiczną
- Średnica kabla 2 mm
- Pakowane pojedynczo z protokołem pomiarów
- Kolor: RAL 4003
- Asortyment: Kable krosowe światłowodowe

- Klasa włókna: OM4
- Kolor kabla: Fioletowy
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Osłona: Dwukolorowa
- Powłoka kabla: LSOH
- Średnica kabla: 3 mm
- Średnica włókna: 50/125μm
- Typ kabla: I-VH 2G50/125μ
- Typ włókna: Wielomodowe
- Złącze 1: LC
- Złącze 2: SC
- Długość: 10 m

## Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 40              | 8.00      | 41.00          | 41.00          | 28.00         | 47,068.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 5               | 1.00      | 19.00          | 19.00          | 12.00         | 4,332.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.20      | 17.00          | 17.00          | 2.40          | 693.60          |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.14      | 15.00          | 15.00          | 2.40          | 0.00            |

## Więcej zdjęć

|                     |                  |       |          |       |
|---------------------|------------------|-------|----------|-------|
| Part No.            | DK-2532-10-4     |       |          |       |
| Length              | 10 m             |       |          |       |
| Cable Type          | Duplex MM 50/125 |       | OM4 LSZH |       |
|                     | END A            |       | END B    |       |
| Connector Type      | LC               |       | SC       |       |
| Insertion Loss (dB) | 0.16             | 0.13  | 0.15     | 0.14  |
| Return Loss (dB)    | 41.20            | 39.10 | 38.20    | 42.30 |
| Q.C.                | PASS             |       |          |       |



