


DIGITUS Wtyczka modułowa do kabli okrągłych CAT 6

AK-219603

EAN 4016032316817



CAT 6 Modular Plug, 8P8C, shielded for Round Cable, two-parts plug, for Round Cable, two-parts plug

Prosta obróbka za pomocą zaciskarki do wtyczek modułowych DN-94004

- Właściwości dot. sprawności: CAT 6, 1GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Certyfikat UL
- Właściwości techniczne:

- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestyk wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,6 μ pozłacany
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: ≤ 30 N
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Obciążalność prądowa: 1-1,5 A przy 50°C

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5000	11.80	41.00	38.00	21.00	32,718.00
Opakowanie wewnętrzne	100	0.24	17.00	13.00	3.00	663.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	2.00	1.00	0.50	1.00
Netto bez opakowania	1	0.00	3.00	3.00	1.50	0.00