

# DIGITUS Szafa sieciowa stojąca DYNAmic Basic 19" 32U rack 600x800, drzwi przód szyba, czarny, 600kg

DN-19 32U-6/8-DB  
EAN 4016032350309



## Szafa sieciowa stojąca DYNAmic Basic 19" 32U rack600x800, drzwi przód szyba, czarny, 600kg 1590x600x800 mm, color black (RAL 9005)

Szafy sieciowe z serii Dynamic zostały opracowane z myślą o prostej i optymalnie zoptymalizowanej pod względem kosztów rozbudowie sieci. Przemysłowe rozmieszczenie otworów wpustowych na kabłe zapewnia łatwą instalację w zależności od zastosowania. Znajduje się to pośrodku tylnej części obudowy podłogowej i jest chroniony przykręcaną pokrywą. Szafy o szerokości od 800 mm są dodatkowo wyposażone w przepustowe otwory na kabłe z plastikowymi osłonami po lewej i prawej stronie. Są one również zintegrowane z dachem (1 x w modelach o szerokości szafy 600 mm, 3 x w modelach o szerokości szafy 800 mm). Obudowa dachowa posiada również wytłoczony otwór do montażu modułu wentylatora. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Można je regulować na głębokość i są połączone dodatkowymi szynami tylnymi w szafie. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zdejmowane ściany boczne i tylne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Ponadto, dzięki konstrukcji z możliwością demontażu, szafy te można w razie potrzeby całkowicie zdemontować.

### Seria Dynamic Basic firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymogom infrastruktury IT

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie z bocznych wsporników metalowych ze szkłem bezpiecznym
- System zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich
- Kąt otwarcia drzwi 120°
- 1-punktowa blokada na drzwiach przednich

- Ściana tylna i ściany boczne są zamykane i zdejmowane
- W skład zestawu wchodzi 4 nogi regulacyjne umieszczone już pod szafą
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Podłoga z wyciętym wlotem kablowym osłoniętym przykręcaną płytą
- Wycięte wloty kablowe z osłoną z tworzywa sztucznego w dachu
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania)
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania)
- Dostawa w stanie zmontowanym
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Panel tylny z zamkiem, demontowalny
- Głębokość: 800 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 600 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 32
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

### Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x keys

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	64.00	85.00	65.00	171.00	944,775.00
Opakowanie wewnętrzne	1	64.00	85.00	65.00	171.00	944,775.00
Opakowanie jednostkowe	1	64.00	85.00	65.00	171.00	944,775.00
Netto bez opakowania	1	63.00	80.00	60.00	159.00	0.00

Więcej zdjęć

