

DIGITUS Szafa serwerowa serii Unique – 800 x 1000 mm (szer. x gł.)

DN-19 SRV-26U-8-B
EAN 4016032368403



*DIGITUS 26U server cabinet 1260x800x1000 mm, color black (RAL 9005)

Szafy serwerowe z serii Unique zostały opracowane z myślą o wyjątkowo wygodnym i elastycznym okablowaniu sieciowym. Otwory wpustowe wyposażone w szczotki po bokach dachu i podłogi (od szerokości szafy 800 mm), otwór wpustowy nasuwany z uszczelką z gumy piankowej oraz dodatkowy otwór wlotowy ze szczotkami z tyłu w obudowie podłogowej. Umożliwiają one wszechstronne zastosowanie w szerokim zakresie scenariuszy użytkowych. Drzwi przednie jednoskrzydłowe perforowane i drzwi tylne dwuskrzydłowe perforowane, wyposażone w uchwyt wychyłny z półcylniorem profilowym, zapewniają lepszą cyrkulację powietrza. Dach wyposażony jest w perforowaną pokrywę, którą mocuje się nad całą konstrukcją w celu łatwej instalacji modułu wentylatora. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Można je regulować na głębokość i są połączone dodatkowymi szynami tylnymi w szafie. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 2,0 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Modułowe ściany boczne zamykane i zdejmowane (od wersji 42U z podziałem poziomym) oraz drzwi zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Ponadto, dzięki konstrukcji z możliwością demontażu, szafy te można w razie potrzeby całkowicie zdemontować.

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie i tylne z blachy perforowanej w 70%
- System zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich i tylnych (przygotowany do montażu półwłódek cylindrycznych)
- Kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 230°
- Tylne drzwi dwuskrzydłowe
- Drzwi przednie z blokadą 4-punktową i drzwi tylne z blokadą 3-punktową

- Części boczne są zamykane i zdejmowane
- z 4 sztukami nóg regulacyjnych oraz 4 sztukami kółek zamontowanych już pod szafą (przednie kółka posiadają blokadę)
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Wbudowane wsporniki poprzeczne zapewniają stabilność
- Przesuwany wlot kablów z uszczelką z porowatej gumy w module podłogowym i dachowym
- Dach jest przygotowany do montażu panela wentylacyjnego, włącznie z perforowaną osłoną
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Dostawa w stanie zmontowanym
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe, perforowane, podwójne
- Głębokość: 1000 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 1000 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 800 mm
- Typ szafy: Szafa serwerowa
- Wysokość [U]: 26
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder
- 2 x Keys

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	82.00	108.00	88.00	140.00	1,330,560.00
Opakowanie wewnętrzne	1	82.00	108.00	88.00	140.00	1,330,560.00
Opakowanie jednostkowe	1	82.00	108.00	88.00	140.00	1,330,560.00
Netto bez opakowania	1	75.00	100.00	80.00	126.00	0.00