

DIGITUS Ultrainiektor PoE, 802.3at, 60 watów

DN-95104
EAN 4016032375944



Zasilacz/Adapter PoE+ 802.3at aktywny max. 55V 60W 10/100/1000Mbps Power Pins:4/5(+),7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-), 60W

Dzięki iniektorowi PoE Digitus zminimalizujesz ilość kabli przy instalacji urządzeń obsługujących PoE, jak np. kamer sieciowych IP. Zasilanie urządzeń – zarówno danymi, jak i prądem elektrycznym – następuje tylko poprzez jeden kabel Ethernet. Dzięki temu nie ma potrzeby układania osobnego kabla zasilającego, a sieć można rozbudować także tam, gdzie nie ma przewodów elektrycznych i gniazd wtykowych. Iniektor jest całkowicie kompatybilny ze standardem IEEE802.3at Ultra PoE i dostarcza 60 watów mocy wyjściowej.

Zredukuj ilość kabli do punktów dostępowych sieci bezprzewodowych, telefonów IP i innych urządzeń PoE!

- Kompatybilność ze standardami 802.3at Ultra PoE i 802.3af PoE
- Proste połączenie kabla zasilającego i kabla danych w jednym kablu
- Rozbuduj sieć tam, gdzie nie ma przewodów elektrycznych i gniazd wtykowych
- Nie ma konieczności przeprowadzania konfiguracji
- Obsługuje wszystkie urządzenia PoE (np. punkty dostępowe, telefony VoIP oraz kamery IP) zgodne z IEEE 802.3af
- Zasięg transmisji wynosi do 100 m – a z dodatkowym przedłużaczem PoE nawet do 400 m

- Zużycie własne: 1,6 W maks.
- Zużycie własne (pełne obciążenie): 10 W maks.
- Wejście: 1 x RJ-45 (dane)
- Wyjście: 1 x RJ-45 (prąd&dane)
- Wyjście danych: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
- Moc wyjściowa: 60 watów
- Napięcie wyjściowe: 55 V DC
- Zakres temperatury roboczej: -10°C do +45°C
- Wymiary: 193 mm x 85 mm x 41 mm
- Waga: 380 g
- Wyjście dysponuje ograniczeniem prądowym, bezpiecznikiem zwarciovym oraz systemem automatycznego wykrywania i klasyfikowania urządzeń końcowych.
- Budżet zasilania PoE: 60 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie

Zawartość opakowania

- Iniektor PoE
- QIG (krótka instrukcja instalacji)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	24.10	52.50	30.00	44.00	69,300.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.60	21.00	14.00	5.00	1,470.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.60	21.00	14.00	5.00	1,470.00
Netto bez opakowania	1	0.42	19.30	8.50	4.00	0.00

Więcej zdjęć

