

DIGITUS Wtyczka modułowa do kabli okrągłych, CAT 6A, ekranowana

AK-219604
EAN 4016032380627



Wtyk Kat 6A ekranowany AWG 22-23 for solid wire AWG 22-23

Te wtyczki modułowe są przystosowane do szybkiego i prostego montażu we własnym zakresie.

- Właściwości dot. sprawności: CAT 6A, 10GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Certyfikat UL
- Właściwości techniczne:

- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestępek wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,6 μ pozłacany
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: ≤ 30 N
- Średnica przewodów Cu: AWG (23/1... 22/1)
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Obciążalność prądowa: 1-1,5 A przy 50°C

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	3600	14.34	37.00	51.00	33.00	62,271.00
Opakowanie wewnętrzne	100	0.40	23.00	33.00	2.00	1,518.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	1.00	2.00	0.50	1.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00