

# DIGITUS Gigabit PoE+ przedłużacz

DN-95123

EAN 4016032391531



**Extender PoE+ 802.3atmax. 48V 22W 10/100/1000Mbps do 100m, kaskada 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W**

DIGITUS Gigabit PoE+ przedłużacz, obsługuje najnowsze kable sieciowe i technologię sieciową w celu przedłużenia sygnału Ethernet do 100 metrów na jednostkę (zasięg łączny do 500 m) Wzmacniacz jest zasilany prądem przez PoE (Power over Ethernet), zatem nie jest wymagany żaden dodatkowy zasilacz, a urządzenie można używać również tam, gdzie nie są dostępne żadne przewody zasilające czy gniazda, aby znacznie zwiększyć jego zasięg. Jest na przykład idealnym, tanim i szybkim rozwiązaniem do monitoringu bezpieczeństwa.

**Zwiększa zasięg aktualnego połączenia PoE do ponad 100 metrów**

- Prędkość Ethernet: 10/100/1000 Mbps Gigabit Half/Full Duplex
- Standard PoE: IEEE802.3af/IEEE802.3at
- Zasięg do 500 m (dzięki kaskadowaniu)

- Możliwość kaskadowania – do 3 przedłużaczy (af.) i do 4 przedłużaczy (at.)
- Instalacja Plug and Play – konfiguracja niewymagana
- Maksymalna moc wyjściowa PoE: 22 waty
- Dioda LED statusu na urządzeniu (wskaźnik PoE i sieci)
- Zabezpieczenie przed przepięciem i zwarcie
- Punkty do mocowania ściennego
- Wejście PoE (wtyki): 1/2 (-), 3/6 (+) i 7/8 (-), 4/5 (+)
- Wyjście PoE (wtyki): 1/2 (-), 3/6 (+)
- Temperatura pracy: -10 do 45°C
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 127 mm x 47 mm x 37 mm
- Waga: 140 g
- Kolor: Czarny
- Zastosowanie w przemyśle: nie

#### Zawartość opakowania

- PoE+ przedłużacz
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	15.00	29.50	49.00	28.00	40,474.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.15	5.50	13.50	4.50	334.13
Opakowanie jednostkowe	1	0.15	5.50	13.50	4.50	334.13
Netto bez opakowania	1	0.14	4.70	12.70	3.70	0.00

#### Więcej zdjęć



