


DIGITUS QSFP+ 40 Gbps Module, Singlemode, 1310nm, 10km

DN-81301

EAN 4016032424253



QSFP 40 Gbps Module, Singlemode, 1310nm, 10KmMPO Connector, MPO Connector, OM3

Moduły DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Zarówno od przełącznika do przełącznika, od konwertera do przełącznika, od konwertera do konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama modułów DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywać technologię światłowodową. Zgodność ze standardem MSA (Multi Source Agreement) zapewnia kompatybilność z producentami zewnętrznymi.

Podłączenie światłowodowe typu plug and play

- Kompatybilny z następującymi producentami: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Bezpieczny mechanizm zatraskowy
- Obsługuje DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- Produkt laserowy klasy 1 zgodny z EN 60825-1
- Łatwa instalacja trybu plug and play
- Kompatybilność z MSA (Multi Source Agreement)
- Funkcja hot-plug
- Zasilanie elektryczne 3,3 V
- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C
- Typ pracy: Jednomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 10
- Długość fali: 1310 nm
- Wsparcie DDM: tak
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- Zgodność z producentem: Uniwersalny (MSA), Cisco
- Szybkość transmisji Ethernet: 40 Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania

- QSFP+ module

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	120	10.00	55.00	39.50	25.00	54,312.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.08	11.70	9.30	3.20	348.19
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	11.70	9.30	3.20	348.19
Netto bez opakowania	1	0.05	80.00	1.80	1.10	0.00

Więcej zdjęć

