

DIGITUS Złącze przemysłowe CAT 6, ekranowane

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



adapter RJ45 IP67 kat. 6 STP przelotowy with dust cap

CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67, with dust cap

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci. Idealny do zastosowań przemysłowych.

- Obudowa i osłona ochronna: PBT+GF, UL94V-0
- Ekranowana obudowa: niklowana
- Obudowa złącza: ABS, UL94V-0
- Styki modułu: fosforbrąz, 50 μ pozłacane
- Cykl wtykania: 750 cykli wtykania z wtyczką 8P kompatybilną z FCC 8P

- Rezystancja stykowa: 100 g z wtyczką 8P kompatybilną z FCC
- Siła mocowania wtyczki: 11 LBF min.
- Zakres temperatury roboczej: -10 °C do +60 °C
- Temperatura przechowywania: -40 °C do +68 °C
- Wilgotność: 10%~90% wilg. wzgl.
- Rezystancja izolacji: 500 MΩ
- Rezystancja dielektryczna: 1000 V AC
- Prąd stały: 1,5 A
- Opór stałoprądowy: 0,1 Ω
- Rezystancja stykowa: 20 m Ω

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00