

# DIGITUS Przełącznik Combo-KVM USB-PS/2

DS-23200-2

EAN 4016032429982



## Przełącznik KVM Combo PS/2&USB 2.0, 8 portów, Rack, IP (opcjonalnie) 1 user, 8 PCs, IP function module slot

Wysokiej jakości przełączniki KVM z funkcją IP (opcjonalnie) są idealne do zastosowań w serwerowniach o małej lub średniej wielkości, w których musi być zapewniony dostęp administratora w każdej chwili z każdego miejsca. Zapewniają one bezpośrednie połączenie z lokalnej konsoli lub dzięki opcjonalnemu modułowi IP przez istniejące połączenie internetowe. Dzięki możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego przełączniki KVM można szybko dostosować do nowych warunków.

## Przełącznik Combo-KVM, 1użytkownik, 8PCs (każdy PS/2 lub USB),

- Przełącznik Combo-KVM, 1użytkownik, 8PCs (każdy PS/2 lub USB),
- Pełna kontrola we wszystkich systemach operacyjnych, w ustawieniach BIOS, podczas uruchamiania i w przypadku wystąpienia niebieskich ekranów

- Rozdzielczość 1280 x 1024 przy 60 Hz
- Obsługuje maks. rozdzielczość do 1920 x 1200 pikseli
- Obsługa Hot-Plug
- Emulacja klawiatury i myszy umożliwiająca bezbłędne uruchomienie komputera
- Funkcja autoscan (5 do 90 s, do wyboru)
- Kompatybilność ze specyfikacją USB 2.0
- Możliwość zabudowy
- Gniazdo modułu IP

## Zawartość opakowania

- Przełącznik KVM
- 1x zasilacz (9 V/1 A)
- 1x zestaw wsporników montażowych do zabudowy w racku
- 1x podręcznik użytkownika

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	12.42	47.50	33.00	44.00	68,970.00
Opakowanie wewnętrzne	1	3.11	47.50	15.20	22.00	15,884.00
Opakowanie jednostkowe	1	3.11	43.20	15.50	4.40	2,946.24
Netto bez opakowania	1	3.59	43.20	15.50	4.40	0.00

## Więcej zdjęć

