

DIGITUS Uniwersalna stacja dokująca, USB typu C™

DA-70863

EAN 4016032435396



Stacja dokująca USB Typ C, 11-portówfunkcja Dual Monitor, 4K, aluminiowa, srebrna 3x video, 1x USB-C, 3x USB3.0, RJ45, 2x card reader

W pełni funkcjonalna, uniwersalna stacja dokująca marki DIGITUS® ze złączem USB Type-C™ posiada wszystkie konieczne elementy do stworzenia kompletnie wyposażonego stanowiska pracy. Posiada trzy złącza wideo (HDMI, Mini DP, VGA), przy czym dwa monitory mogą pracować jednocześnie. Najwyższa obsługiwana rozdzielczość: UHD o znakomitej jakości obrazu (4K2K/30 Hz). Poza tym stacja jest wyposażona w trzy złącza USB 3.0, przy czym jeden port (5 V/1,5 A) posiada dodatkowo funkcję ładowania urządzeń przenośnych. Do dyspozycji jest również złącze USB typu C™ z funkcją Power Delivery (PD 2.0). W stacji znajdują się także dwa czytniki kart (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Notebooka można podłączyć do sieci także za pośrednictwem złącza Gigabit Ethernet i kabla sieciowego. Całość uzupełnia złącze audio stereo. Rozbuduj swój notebook o 11 kolejnych złączy poprzez tylko jeden port USB-C™ – dzięki wielofunkcyjnej, uniwersalnej stacji dokującej ze złączem USB Type-C™.

Zmień swój notebook w pełni funkcjonalny system desktopowy – rozbuduj notebooka o 11 kolejnych złączy poprzez tylko jeden port USB typu C

- Obsługa Ultra HD (30 Hz), rozdzielczość 4096 x 2160p (HDMI, MiniDP)
- Funkcja Dual Monitor – możliwość podłączenia dwóch monitorów jednocześnie (HDMI+MiniDP / VGA+MiniDP)
- 1x HDMI (rozdzielczość UHD, 4K/30 Hz)
- 1x mini DisplayPort (rozdzielczość UHD, 4K2K, 30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD)
- 1x złącze USB typu C z funkcją Power Delivery (PD 2.0) do szybkiego ładowania notebooka (60 W, 20 V/3 A)
- 3x USB 3.0 (SuperSpeed, maks. 5 Gbps), jeden port z funkcją ładowania urządzeń przenośnych (5 V/1,5 A)
- 1x złącze audio stereo – podłączenie słuchawek lub mikrofonu
- 1x złącze Gigabit Ethernet – podłączenie notebooka do sieci za pomocą kabla
- 2 x czytnik kart (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Wersja USB-C™: USB 3.1 (gen. 1.)
- Stylowa i wysokogatunkowa obudowa aluminiowa

- Długość kabla: 10 cm
- Kolor: Srebrny
- Wymiary: dł. 12,0 x szer. 12,0 x wys. 1,7 cm
- Waga: 230 g
- Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Upewnij się, że port USB-C™ Twojego notebooka obsługuje funkcje DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mod) i USB Power Delivery (PD).
- Możliwości wyświetlania wideo zależą od karty graficznej Twojego notebooka i podłączonego monitora. Określone karty graficzne dysponują ograniczoną obsługą MST, podczas gdy niektóre monitory ograniczają także dostępną rozdzielczość.
- Możliwości wyświetlania wideo zależą od karty graficznej Twojego notebooka i podłączonego monitora. Określone karty graficzne dysponują ograniczoną obsługą MST, podczas gdy niektóre monitory ograniczają także dostępną rozdzielczość.
- Stosowany zasilacz musi dostarczać co najmniej 60 W, aby zasilać podłączony notebook oraz stację dokującą poprzez złącze USB-C™.
- Stosowany zasilacz musi dostarczać co najmniej 60 W, aby zasilać podłączony notebook oraz stację dokującą poprzez złącze USB-C™.
- Gniazdo LAN (RJ45): tak
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 piksel, 30Hz
- Typ obudowy: Aluminium
- USB-C Power Delivery: 60W
- Czytnik kart: tak
- Gniazda połączeń wideo: HDMI, DisplayPort, VGA
- Liczba gniazd wideo: 3
- Liczba portów audio: 1
- Liczba portów sieciowych: 1
- Liczba portów USB Typ A: 3
- Liczba portów USB Typ C: 1
- Liczba portów wideo: 2
- Produkty USB Typ C: tak

Zawartość opakowania

- Uniwersalna stacja dokująca, USB typu C™
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	15.30	45.00	29.00	39.00	50,895.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Netto bez opakowania	1	0.23	11.90	11.90	1.50	0.00

Więcej zdjęć

