

DIGITUS Kabel adapterowy DisplayPort, DP – HDMI Typ A

AK-340303-020-S
EAN 4016032438595



Kabel DP/HDMI A M/M z zatrzaskiem czarny 2m Displayport 1.2 4K 60Hz UHD M/M, 2.0m, w/lock, DP 1.2_HDMI 2.0,4K/60Hz, CE, bi

Ten kabel o dużej przepustowości do przesyłu cyfrowego sygnału audio/wideo HD służy do podłączenia komputera lub notebooka do monitorów ze złączem HDMI.

Obejście adaptera za pomocą adaptera przewodowego Plug & Play, który nie potrzebuje zewnętrznego zasilania prądem.

- Kompatybilność z HDMI 2.0
- Obsługuje do 4K/2K przy 60 Hz
- Obsługa 3D z rozdzielczością 1080p
- Kompatybilny z HDCP i DPCP
- Obsługiwane tryby transmisji: RBR, HBR, HBR2
- Maksymalna przepustowość: 21,6 Gbps
- Wersja HBR/tryb transferu: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Asortyment: Kable DisplayPort

- AWG: 28
- Blokada: Zatrzask
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.2
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Potrójne ekranowanie

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 50 | 4.54 | 25.00 | 44.00 | 44.00 | 48,400.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 10 | 0.91 | 7.00 | 16.00 | 30.00 | 3,360.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.09 | 2.00 | 13.00 | 12.00 | 312.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 11.00 | 0.00 |

Więcej zdjęć



