

DIGITUS UPS Line-Interactive, 600 VA/360 W

DN-170063

EAN 4016032441342



UPS Line-Interactive LED, 600VA/360W1x12V/7Ah, AVR, 2xSCHUKO, USB, RJ11 12V/7Ah x1 battery, 2x CEE 7/7 outlet, RJ-11, LED

Instalacje UPS Line-Interactive firmy DIGITUS® posiadają kompaktowe rozmiary i są kontrolowane mikroprocesorem, co gwarantuje wysoką niezawodność. Są łatwe w obsłudze i zapewniają wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla systemów firmowych i biurowych pod względem utraty danych i uszkodzeń. Właściwości, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyładowaniem i przeładowaniem, funkcja „zimnego startu” oraz energooszczędność i akustyczny system alarmowy, to tylko niektóre zalety instalacji UPS Line-Interactive firmy DIGITUS®.

Gwarantuje niezawodną ochronę przed utratą danych oraz szkodami spowodowanymi przez napięcie w biurze oraz w domu

- Złącze: 2x gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym, 2x RJ11, 1x USB 2.0 typ B
- Pojemność: 600 VA/360 W
- Napięcie wejściowe: 230 V AC
- Zakres napięcia: 162–290 V AC
- Zakres częstotliwości: 50 Hz (automatyczne wykrywanie)
- Napięcie wyjściowe: 230 V AC \pm 10%
- Regulacja prądu zmiennego (tryb baterijny): 10%

- Zakres częstotliwości (tryb baterijny): 50 Hz \pm 1%
- Standardowy czas transferu: 2–6 ms
- Kształt fali (tryb baterijny): Symulowana fala sinusoidalna
- Bateria: 12 V/7 Ah x 1
- Standardowy czas ładowania: 6-8 godziny dla uzyskania 90% naładowania
- Dźwięki alarmowe: tryb baterijny (rozbrzmiewa co 10 sekund), niski poziom baterii (rozbrzmiewa co sekundę), przeciążenie (rozbrzmiewa co 0,5 sekundy), usterka (rozbrzmiewa bez przerwy)
- Wilgotność: 0-95% wilgotności względnej przy 0 °C do +40 °C (bez kondensacji)
- Poziom hałasu: poniżej 40 dB
- Przekształtnik obniżający/podwyższający napięcie do stabilizacji napięcia
- Automatyczne ponowne uruchomienie po przywróceniu napięcia
- Wymiary (wys. x szer. x gr.): 142 x 101 x 298 mm
- Waga: 4,35 kg
- Moc: 600VA – 1000VA
- Sposób instalacji: Desktop
- Technologia: Line-interactive
- Wtyk zasilający: CEE7/7

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	18.00	36.50	30.00	44.10	48,289.50
Opakowanie wewnętrzne	1	4.50	35.00	14.20	21.30	10,586.10
Opakowanie jednostkowe	1	4.50	35.00	14.20	21.30	10,586.10
Netto bez opakowania	1	4.20	29.80	10.10	14.20	0.00

