

DIGITUS Gniazdo wtykowe z 2 portami USB

DA-70613

EAN 4016032443193



Safety Wall Outlet, 2x USB, USB output total:5V 2.1A, Input: AC 250V 50Hz, RAL 9003 5V 2.1A, Input: AC 250V 50Hz, RAL 9003

Dzięki gniazdu wtykowemu z zestykiem ochronnym marki Digitus można ładować równocześnie 2 przenośne urządzenia końcowe, jak np.: smartfony, odtwarzacze MP3, aparaty cyfrowe lub tablety PC, przez kabel USB i równocześnie zasilac w gnieździe wtykowym jedno urządzenie końcowe.

Port USB do ładowania przenośnych urządzeń końcowych

- Gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym
- 2x port USB
- Ochrona przed dotykiem: plastikowe osłony zamykają styki gniazda
- Napięcie wyjściowe: 5 V DC (USB)

- Napięcie wyjściowe: 250 V AC (gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym)
- Rodzaj montażu: Podtynkowe
- Prąd wyjściowy: maks. 2,1 A (USB)
- Głębokość montażowa: 32 mm
- Bezpieczeństwo: elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (USB)
- Inteligentne równoczesne wykorzystanie wszystkich złączy (USB do 2,1 A)
- Kolor: czysty biały RAL 9003

Zawartość opakowania

- Gniazdo wtykowe z 2 portami USB
- Instrukcja instalacji

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	7.80	48.00	35.00	20.50	34,440.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.16	9.00	9.00	6.00	486.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.16	9.00	6.00	12.00	648.00
Netto bez opakowania	1	0.11	8.00	4.00	8.00	0.00

Więcej zdjęć



