

DIGITUS Przełącznik modułowy KVM Cat.5, 8-portowy

DS-72216

EAN 4016032447634



CAT 5 KVM module, 8 portfor modularized KVM console for modularized KVM console

Modułowy przełącznik KVM Cat.5 marki DIGITUS® zapewnia wiele różnorodnych możliwości indywidualnej konfiguracji, dzięki czemu istnieje możliwość dopasowania do zakresu zastosowania konsoli. Wskutek tego konsola pozwala zaoszczędzić koszty i można ją w każdej chwili rozbudować lub zmienić aktualną konfigurację. Dzięki elastycznej konfiguracji konsola jest w wysokim stopniu rozwiązaniem przyszłościowym. Modułowy przełącznik KVM Cat.5 zapewnia podłączenie do 4 serwerów przez USB lub PS/2 oraz VGA poprzez adapter Cat.5 o zasięgu do 60 m. Do pracy niezbędne są konsola modułowa 17" lub 19" marki DIGITUS®, klawiatura oraz odpowiedni adapter Cat.5. Wysokiej jakości moduły przełączników KVM Cat.5 z funkcją IP (opcjonalnie) są idealne do zastosowań w serwerowniach o małej lub średniej wielkości, w których musi być zapewniony dostęp administratora w każdej chwili z każdego miejsca. Zapewniają one bezpośrednie połączenie z przeglądarką z lokalnej konsoli lub dzięki opcjonalnemu modułowi IP przez istniejące połączenie internetowe. Osprzęt jest dostępny w najróżniejszych wariantach.

Najwyższa elastyczność przy administrowaniu farmą serwerową

- Sterowanie kilku komputerów przez konsolę modułową 17" lub 19" marki DIGITUS®

- Korzystanie z kabli UTP Cat.5 umożliwia zachowanie dystansu 60 m pomiędzy poszczególnymi serwerami i przełącznikiem KVM
- Zdalny dostęp przez IP z opcjonalnym modułem IP DS-51000-1
- Pełna kontrola we wszystkich systemach operacyjnych, w ustawieniach BIOS, podczas uruchamiania i w przypadku wystąpienia niebieskich ekranów
- Niewymagane żadne dodatkowe oprogramowanie
- Zdalne wybudzanie komputera docelowego z trybu oszczędzania energii
- Możliwość rozbudowy poprzez kaskadowanie
- Rozdzielczość zależna od zastosowanej konsoli
- Obsługa Hot-Plug
- Emulacja klawiatury i myszy umożliwiająca bezbłędne uruchomienie komputera
- Funkcja autoscan (5 do 90 s, do wyboru)
- Kompatybilność ze specyfikacją USB 2.0

Zawartość opakowania

- Przełącznik modułowy KVM Cat.5, 8-portowy
- Skrócona instrukcja obsługi
- Materiał montażowy
- 8 x adapter Cat.5

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	12.60	47.50	33.00	44.00	68,970.00
Opakowanie wewnętrzne	1	3.15	47.50	15.20	22.00	15,884.00
Opakowanie jednostkowe	1	3.15	44.50	14.80	4.50	2,963.70
Netto bez opakowania	1	3.15	44.50	14.80	4.50	0.00

Więcej zdjęć

