

DIGITUS Przedłużacz sygnału wideo 4K HDMI przez CAT / IP (moduł odbiornika)

DS-55123

EAN 4016032448990



Jednostka zdalna HDMI do DS-551221080p 60Hz do 120m po Cat.5e/6 UTP over network cable (CAT 5/5e/6/7), Receiver Unit

Rozbuduj zestaw przedłużacza sygnału wideo 4K HDMI przez CAT / IP o dodatkowe moduły odbiornika (DS-55123). Zestaw przedłużacza sygnału wideo (DS-55122) to wysoce wydajny system rozdzielacza sygnału wideo składający się z modułu nadajnika/odbiornika. Przedłuża przesył sygnałów 4K HDMI przez kabel sieciowy CAT6 (połączenie punkt do punktu) do 120 m. Ponadto przy użyciu przełącznika sieciowego oraz poszczególnych modułów odbiornika (DS-55123) można rozdzielać treści wideo poprzez już istniejącą sieć (połączenie IP) na 253 monitory. Dodatkowe zintegrowane dwukierunkowe złącze IR (na podczerwień) umożliwia zdalne sterowanie źródła wejściowego.

Rozbuduj zestaw przedłużacza sygnału wideo 4K HDMI przez CAT / IP (DS-55122) o dodatkowe moduły odbiornika (DS-55123) i rozdzielaj sygnały HDMI na 253 monitory.

- Użyj dodatkowych modułów odbiornika (DS-55123) oraz aktualnej infrastruktury sieciowej, aby wyświetlać treści wideo na maks. 253 monitorach (przez połączenie IP).
- Przedłuża przesył treści wideo 4K do 120 m przy użyciu kabla CAT-6 (połączenie punkt do punktu)
- Przedłużenie sygnału (nieograniczony dystans) poprzez istniejącą lokalną infrastrukturę sieciową (połączenie IP)
- Obsługuje rozdzielczość 4K (30 Hz), 3840x2160
- Obsługuje kable sieciowe CAT 5, CAT 5e, CAT 6 i CAT 7
- Szerokość pasma HDMI: 10,2 Gbit/s (maks.)
- Obsługa HDCP 1.4

- Zintegrowane dwukierunkowe złącze IR (na podczerwień) – proste zdalne sterowanie źródła wejściowego
- Rozdzielczości: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Obsługuje: 3D, HDTV
- Obsługa standardu Deep Color (24 bity)
- Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, takie jak LPCM
- Temperatura pracy: 0°C ~ 60°C
- Obudowa metalowa
- Kompaktowe wymiary, prosta obsługa oraz instalacja
- Zasilacz: DC 5 V/2 A
- Wymiary (1x moduł): dł. 11,0 x szer. 9,4 x wys. 2,4 cm
- Waga (1x moduł): 0,2 kg
- Kolor: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Miedziana, IP
- Technika transmisji: Miedziana, IP
- Zasięg transmisji: 120 m

Zawartość opakowania

- 1x odbiornik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 1x odbiornik na podczerwień
- 1x zasilacz: DC 5V/2A
- Instrukcja obsługi

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 30 | 11.00 | 43.00 | 33.00 | 38.00 | 53,922.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.37 | 15.00 | 11.70 | 7.70 | 1,351.35 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.37 | 15.00 | 11.70 | 7.70 | 1,351.35 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.20 | 11.00 | 9.40 | 2.40 | 0.00 |

Więcej zdjęć

