

DIGITUS 2,5" Adapter do dysku twardego SATA M.2 lub mSATA

DA-71118

EAN 4016032457688



Adapter na dysk SATA HDD 2,5" M.2/mSATA3,6 Gbit/s, zapis do 520 MB/s aluminiowa SATA 3 6 Gbit/s, write speed up to 520 MB/s

Dzięki adapterowi do dysku twardego DIGITUS® 2,5" SATA możesz zwiększyć prędkość i wydajność systemu w sposób ekonomiczny poprzez instalację dysku M.2 mSATA SSD w twoim komputerze PC lub notebooku. Adapter dysku twardego jest używany jak standardowy dysk twardego 2,5" z przyłączem SATA III. Ze względu na niewielką wysokość montażu wynoszącą zaledwie 7 mm, może być instalowany we wszystkich popularnych notebookach. Obsługiwane są dyski SSD M.2 (NGFF) następującego typu: M.2 typ 2230, 2242, 2260, 2280 z kluczem B-Key i B+M-Key. Obsługa dysków SSD M.2 PCIe NVMe z kluczem M-Key nie jest zapewniona. Ponadto dyski SSD mSATA z przyłączem Mini PCIe 52 PIN są obsługiwane w wersji full size. Wybór odpowiedniego wbudowanego dysku SSD odbywa się za pomocą przełącznika DIP na płycie. Procesy uruchamiania systemu są obsługiwane przez adapter dla wszystkich standardowych systemów operacyjnych, takich jak Windows, Mac OS lub Linux. Wewnętrzna pamięć SSD jest chroniona przed kurzem i uszkodzeniami dzięki całkowicie zamkniętej aluminiowej obudowie. Interfejs SATA III oferuje prędkość transmisji danych 6 Gbit/s, prędkość odczytu może wynosić do 520 MB/s, w zależności od zastosowanego dysku SSD. Adapter

obsługuje SATA Rev.3.2 z trybem oszczędzania energii DEVSLP.

Użyj dysku M.2 lub mSATA SSD jako dysku twardego 2,5" do twojego komputera PC lub notebooka

- 2,5" Adapter do dysków twardego o wysokości montażu 7 mm
- Odpowiedni do M.2 SSD (2230, 2242, 2260, 2280) z kluczem B-Key lub B+M-Key
- Odpowiedni do dysków SSD mSATA (full size)
- Umożliwia uruchamianie systemu z wbudowanego dysku SSD
- Interfejs SATA III 6 Gbit/s
- Prędkość odczytu do 520 MB/s
- SATA Rev.3.2 z trybem oszczędzania energii DEVSLP
- Ustawianie trybu przełącznikiem DIP
- Zamknięta obudowa aluminiowa
- PCI Express M.2 Spec. Poprawka 0.7, wersja 1.0
- Zestaw przedłużaczy światłowodowych HDMI, 20 km 1.2
- Wymiary: 100 x 70 x 7 mm

Zawartość opakowania

- 2,5" Adapter do dysku twardego SATA M.2 lub mSATA
- Instrukcja szybkiej instalacji

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	6.00	27.00	19.50	23.50	12,372.80
Opakowanie wewnętrzne	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Netto bez opakowania	1	0.05	7.00	10.00	1.00	0.00

Więcej zdjęć

