

DIGITUS Obudowa FTTX ze złączem 4 x SC SX

DN-931094

EAN 4016032466536



Obudowa natynkowa FTTX na 4 adaptory SC SX, LC DX (4 x adapter SC), kasetę na spawy, montaż szyna DIN

Obudowa FTTX może pomieścić do 4 włókien światłowodowych i rozdzielić je na 4 urządzenia końcowe za pomocą odpowiednich złączy. Obudowa ta jest wyposażona w złącza 4 x SC simplex, alternatywnie można podłączyć złącza 4 x LC duplex (bez kołnierza). Obudowa składa się z panelu przedniego, obudowy z zawieszoną na zawiasach kasetą na spłaty oraz przezroczystej osłony z tworzywa sztucznego dla dodatkowego zabezpieczenia spłotów kabli światłowodowych. Pudełko może być montowane na ścianie lub zatrzaskiwane na szynie DIN. Zintegruj łączenie włókien, zakończenie, przechowywanie i podłączenie nawet na najmniejszej przestrzeni z ultrakompaktową pustą obudową DIGITUS® FTTX.

Obudowa FTTX do łączenia włókien, zakończenia, przechowywania i łączenia kabli w kompaktowej obudowie ochronnej

- Nadaje się do 4 portów: 4 x SC SX (zintegrowane) / alternatywnie: 4 x LC DX (brak w zestawie) (bez kołnierza)
- Zintegrowana kasetę na spłaty
- Stopień ochrony: IP45
- Montaż: ściana lub szyna DIN
- Nadaje się do kabli światłowodowych jednomodowych i wielomodowych
- Tłumienność odbiciowa: >50 dB (UPC), 60 dB (APC)
- Temperatura robocza: od -40°C do +85°C
- Materiał obudowy: PC + ABS
- Wymiary: 100 x 80 x 30 mm (dł. x szer. x wys.)
- Waga: 0,4 kg (bez złączy)

Zawartość opakowania

- Obudowa FTTX wyposażona w złącza 4 x SC SX

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	10.50	49.00	23.50	41.00	47,211.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.11	9.30	10.50	3.80	371.07
Netto bez opakowania	1	0.11	8.40	9.50	2.60	0.00

Więcej zdjęć



