

DIGITUS 2-portowy, bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer sieciowy USB 2.0, 300 Mbps

DN-13024

EAN 4016032473022



Serwer sieciowy wielofunkcyjny, bezprzewodowy 2-portowy, USB 2.0, 300Mbps

Dzięki 2-portowemu, wielofunkcyjnemu, bezprzewodowemu serwerowi sieciowemu USB 2.0 marki DIGITUS® można obsługiwać urządzenia USB bez podłączania ich bezpośrednio do komputera PC lub notebooka. Uzyskaj dostęp do urządzeń USB w dowolnym miejscu w sieci lokalnej, zsynchronizuj smartfony lub zainstaluj zdalnie sterowniki drukarki. Ponadto przez sieć można uzyskać dostęp do pamięci kompatybilnych urządzeń USB, na przykład drukarek wielofunkcyjnych lub zewnętrznych dysków twardych. Ten serwer sieciowy osiąga prędkości do 300 Mbps i można dzięki niemu podłączyć bezprzewodowo wszystkie urządzenia obsługujące USB. Podłączone urządzenia końcowe i wielofunkcyjny, bezprzewodowy serwer sieciowy można konfigurować w szerokim zakresie przy użyciu przyjaznego dla użytkownika interfejsu internetowego. Zmień dowolne kompatybilne urządzenie USB w urządzenie sieciowe i obsługuj je zdalnie!

Bezprzewodowe rozwiązanie typu „All-in-One” Wbudowany serwer wydruku, NAS i sieciowy koncentrator USB

- Serwer wydruku – idealny do drukarek wielofunkcyjnych
- NAS – Połącz nośniki danych i zmień serwer w serwer sieciowy NAS. Uzyskaj dostęp do swoich danych przez sieć lub Internet. Gdziekolwiek chcesz!
- Sieciowy koncentrator USB – połącz urządzenia USB przez sieć! Koniec z uciążliwymi kablami dla mobilnych użytkowników!
- Obsługuje wszystkie typy drukarek, skanerów, napędów DVD, nośników danych, aparatów fotograficznych, kamer internetowych, cyfrowych tunerów telewizyjnych, iPadów, iPhone'ów i wiele innych...

- LAN: 10/100 Mbps
- Bezprzewodowy LAN: do 300 Mbps, standard IEEE802.11b/g/n – 2T2R
- Bezpieczne szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA lub WPA2.
- Łatwa instalacja poprzez przeglądarkę internetową
- Porty USB A: 2 x USB 2.0 (High Speed)
- Pamięć robocza: 64 MB
- Wskaźniki LED: Power, LINK, ACT, USB1, USB2
- Wbudowany procesor: 580 MHz
- Zasilanie: 5 V / 2 A (wtyczka DC)
- Protokoły sieciowe: IPv4 TCP/IP
- Konfiguracja: TFTP, DHCP, HTTP, aktualizacja oprogramowania układowego, restart, reset
- Kompatybilność z NetUSB
- Obsługa rozszerzenia koncentratora USB
- Maksymalna liczba urządzeń USB: 128 (z koncentratorem)
- Zasilacz: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz / wyjście: 5 V DC, 2 A
- Wymiary: 103 x 69 x 28 mm (dł. x szer. x wys.)
- Wymiary: 103 x 69 x 28 mm (dł. x szer. x wys.)
- Waga: 89,8 g
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, 8, 10, macOS X 10.7 Lion, macOS X 10.8 Mountain Lion, macOS X 10.9 Mavericks, macOS X 10.10 Yosemite, macOS X 10.11 El Capitan, macOS X 10.12 Sierra, macOS X 10.13 High Sierra, macOS X 10.14 Mojave

Zawartość opakowania

- 2-portowy, bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer sieciowy USB 2.0, 300 Mbps
- Zasilacz
- CD-ROM
- Skrócona instrukcja

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	7.60	37.00	29.00	36.00	38,628.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.76	7.10	14.70	21.00	2,191.77
Opakowanie jednostkowe	1	0.76	7.10	14.70	21.00	2,191.77
Netto bez opakowania	1	0.76	2.50	11.90	12.80	0.00

Więcej zdjęć

