

DIGITUS PoE Surge Protector (RJ45), montaż na szynie DIN, do użytkowania wewnątrz pomieszczeń

DN-95421

EAN 4016032473053



Indoor DIN PoE surge protector

DIGITUS® Surge Protector to urządzenie zaprojektowane do przemysłowych rozwiązań sieciowych, które chroni przed przepięciami do 10 kV. Przy tym obsługiwane jest przesyłanie danych z prędkością do 1000 Mbps w sieciach Gigabit oraz standardy PoE: PoE, PoE+ i PoE++ (IEEE802.3af/at/bt). Dzięki temu moduł do montażu na szynie nie tylko zabezpiecza standardowe urządzenia sieciowe przed przepięciami, ale również można go wykorzystywać do wielu zastosowań typu PoE (PoE, PoE+, PoE++), przykładowo do kamer IP lub przełączników PoE. Montaż jest bardzo prosty i odbywa się poprzez zwykłe zatrzasknięcie na 35-milimetrowej szynie DIN, która jednocześnie może służyć jako uziemienie do urządzenia Surge Protector. Warto zapewnić sobie bezkompromisową ochronę wrażliwych urządzeń przed za wysokim napięciem i wpływami otoczenia.

Ochrona przed przepięciami do 10 kV dla urządzeń sieciowych i PoE

- Gniazdo wejściowe: 1 x RJ45, ekranowane
- Gniazdo wyjściowe: 1 x RJ45, ekranowane
- Ochrona przed przepięciami: Tryb wspólny: 10 kV / tryb różnicowy: 1,5 kV
- Obsługiwane prędkości transferu danych: 10/100/1000 Mbps (IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab)
- Obsługiwane standardy PoE: IEEE802.3af/at/bt
- Maksymalne napięcie do zastosowań PoE: 60 V DC (maks. 120 W)

- Prąd upływowy: 10 kA (8/20µs, 1,25 kA na żyłę)
- Chronione żyły: 1-8
- Poziom ochrony w trybie wspólnym: (10/700µs) 10 kV
- Poziom ochrony w trybie różnicowym: (10/700µs) 1,5 kV
- Tłumienność wtrąceniowa: -1 dB
- Tłumienność odbiciowa: -20 dB
- Czas reakcji: 5 ns
- Uziemienie poprzez szynę DIN
- Temperatura robocza: od -40°C do 85°C
- Wilgotność robocza: od 20% do 80% RH (bez skraplania)
- Robocza wysokość nad poziomem morza: maks. 2000 m
- Obudowa: ze stopu cynku
- Kolor: szary
- Montaż: na szynie DIN (35-milimetrowa szyna montażowa)
- Stopień ochrony: IP40
- Wymiary: 77,2 x 45 x 19 mm (dł. x szer. x wys.)
- Waga: 115 g
- Zalecenia producenta: dla zapewnienia skutecznej ochrony Surge Protector musi być połączony z uziemionym przewodnikiem.
- Zastosowanie w przemyśle: nie

Zawartość opakowania

- 1 x PoE Surge Protector (RJ45), montaż na szynie DIN, do użytkowania wewnątrz pomieszczeń
- 1 x PoE Surge Protector (RJ45), montaż na szynie DIN, do użytkowania wewnątrz pomieszczeń
- 1 x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	15.40	20.50	30.50	34.00	21,258.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.15	5.50	8.70	3.10	148.34
Opakowanie jednostkowe	1	0.15	5.50	8.70	3.10	148.34
Netto bez opakowania	1	0.01	4.50	7.70	1.90	0.00

Więcej zdjęć

