

DIGITUS Panel krosowy CAT 6A, klasa EA, ekranowany, 12-portowy, 0,5U, 10", czarny

DN-91612S-SL-EA
EAN 4016032473176



Panel krosowy 10" 12x RJ45, LSA poziom, kat.6A, ekranowany, 0.5U, czarny, przewodnica kabli

The DIGITUS® 12-port 0.5U Patch Panel offers a high density. As the panel is only 0.5U in height, it allows to present 24 ports on 1U (2 panels with 12 ports each) which can be installed. It complies with the 802.3at PoE+ and the 802.3af PoE standard.

Duża oszczędność przestrzeni (jedynie 0,5U) — najlepsza wydajność, działanie oraz jakość podłączenia do sieci.

- Właściwości transmisji: Kategoria 6A, klasa EA
- Zakres zastosowania: Do 500 MHz, 10GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Przeznaczony do montażu w szafach 254 mm (10")
- Gniazda RJ45, 12P12C
- Instalacja kablowa poprzez listwy LSA z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Zamocowanie kabli za pomocą opaski kablowej
- Centralne złącze uziemienia
- Styk ekranowania 360°
- Materiał korpusu: 1,5 mm Galwanizowana, walcowana na zimno stal wg. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110
- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0

- Zestyk gniazda RJ45: niklowany fosforobraz, zestyk połączony 0,5 μ
- Ekranowanie RJ-45: brąz niklowany
- Zacisk nożowy LSA: LSA+, UL 94V-0, cynkowany fosforobraz
- Płytki obwodu drukowanego: FR4, UL 94V-0
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Rozmiar żył: 22–26 AWG przewód pełny i ze skrętką
- Rezystancja izolacji: > 500 megaoma
- Rezystancja stykowa: < 20 miliomów
- Odporność napięciowa: 1000 VDC (zestyk/zestyk), 1500 VDC (zestyk/masa)
- Drut uziemiający: Niezawarte w zakresie dostawy
- Kolor: Czarny RAL9005
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Porty: 12
- Wysokość [U]: 0
- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Netto bez opakowania	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

