

DIGITUS Klimatyzator typu split, 7,2 kW

DN-97333

EAN 4016032473527



Split rack cooling unit, 10U, 7.2 kW rackmount unit 445 x 483 x 828 mm & outdoor unit

Klimatyzator typu split firmy DIGITUS® to wysokowydajne, precyzyjne urządzenie chłodzące składające się z dwóch modułów, które służy do odprowadzania ciepłego powietrza z szafy 482,6 mm (19") do strefy na zewnątrz obudowy. Parownik montowany na płaszczyźnie 482,6 mm (19") można łatwo zintegrować w szafie. Dostarcza chłodne powietrze do zamontowanych urządzeń na przedniej płaszczyźnie 482,6 mm (19"), przy czym ciepłe powietrze jest odprowadzane przez tylną część szafy. Skraplacz do ustawienia w strefie zewnętrznej jest wyposażony w dysponującą regulacją mocy sprężarkę z falownikiem, która pracuje w trybie stałym przy szerokim zakresie obciążeń, od około 30% obciążenia znamionowego. Precyzyjna regulacja umożliwia dostosowanie temperatury powietrza wlotowego lub, zależnie od wyboru, wylotowego. Wykorzystywane jest przyjazne dla środowiska naturalnego chłodziwo R410A bez zubożania warstwy ozonowej. Elektronicznie regulowane wentylatory z silnikami EC służą do energooszczędnego chłodzenia wymaganego przepływu powietrza. Klimatyzator typu split można łatwo zintegrować w posiadanych systemach zarządzania budynkiem.

Idealne zarządzanie temperaturą Twojego sprzętu IT w postaci systemu chłodzenia typu split.

- Natężenie przepływu powietrza w m³/h: 2000
- Chłodziwo: R410A
- Odczuwalne ciepło (SHR): 96%
- Wartość znamionowa prądu przy pełnym obciążeniu (FLA-A): Moduł do montażu w szafie: 21,6; moduł zewnętrzny: 19,6
- Czas składowania: nie dłużej niż 6 miesięcy, po czym konieczna będzie kalibracja
- Pobór mocy: 208-240 V / 50 Hz - 60 Hz / 1 Ph - 2 Ph
- Zakres temperatury roboczej: Wewnątrz od -18°C do 40°C; na zewnątrz od -20°C do 45°C (przy chłodzeniu powietrzem)
- Zakres temperatury składowania: od -40°C do +60°C
- Wilgotność robocza: od 5% RH do 95% RH (bez skraplania)
- Wymiary produktu (moduł do montażu w szafie): 445 x 483 x 828 mm (wys. x szer. x gł.); 10U
- Wymiary produktu (moduł zewnętrzny): 790 x 820 x 420 mm (wys. x szer. x gł.)

Zawartość opakowania

- 2 x klimatyzator (moduł do montażu w szafie i moduł zewnętrzny)
- 1 x kabel przyłączeniowy
- 1 x przewody rurowe z materiałem mocującym

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	131.00	91.00	54.00	144.00	707,616.00
Opakowanie wewnętrzne	1	131.00	91.00	54.00	144.00	707,616.00
Opakowanie jednostkowe	1	131.00	91.00	54.00	144.00	707,616.00
Netto bez opakowania	1	52.00	82.80	48.30	44.50	0.00

Więcej zdjęć

