

DIGITUS Ręczny skaner kodów kreskowych 1D

DA-81001
EAN 4016032473633



Czytnik kodów kreskowych przewodowy USB-RJ45 2m, 1D, stojak w zestawie

Skaner kodów kreskowych 1D DIGITUS® pracuje niezawodnie i ekonomicznie. Dzięki ergonomicznej konstrukcji dobrze leży w dłoni i jest doskonałym rozwiązaniem do różnych przestrzeni roboczych w handlu, logistyce i wszelkiego typu działalnościach gospodarczych. Dwukierunkowo pracujący skaner umożliwia wykonywanie 200 skanów na ikinci i zapewnia najlepsze wyniki. Skaner ręczny nadaje się do kodów kreskowych o wysokiej rozdzielczości, które zawierają maksymalnie 90 znaków. Każdy skan jest potwierdzany wizualnie i sygnałem dźwiękowym, a ponadto obsługiwane są wszystkie popularne typy kodów. Duży kąt skanowania dodatkowo przyspiesza rozpoznawanie kodów. Skaner jest zabezpieczony przed kurzem i wodoodporny, a jego silikonowa osłona amortyzuje uderzenia i chroni przed uszkodzami.

Skaner ręczny o wysokiej rozdzielczości do niezawodnej pracy w handlu i logistyce

- Skanowanie 1D
- Pobór mocy: 3,3 – 5 V DC, 100 mA (1 µA w trybie bezczynności)
- Zasilanie: USB
- Typ skanera: dwukierunkowy
- Czujnik: liniowy
- Procesor: ARM 32-bitowy Cortex
- Interfejs: USB
- Źródło światła: dioda laserowa, światło widzialne, 650 nm
- Wyzwalacz: przycisk
- Szybkość odczytu: 200 na drugi
- Współczynnik błędnych bitów: 1/5 mln, 1/20 mln.

- Rozdzielczość: $\geq 3,3$ mil
- Zasięg skanowania: 30 cm
- Głębokość ostrości: 3,3 mil @ 2 mm – 100 mm, 10 mil @ 2 mm – 350 mm; 15,6 mil @ 5 mm – 600 mm; 35 mil @ 10 mm – 1000 mm
- Kąt odczytu: kąt obrotu $\pm 30^\circ$, kąt nachylenia $\pm 45^\circ$, kąt deklinacji $\pm 60^\circ$
- Typy dekodowania: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code 39, Code 93, UPC, GS1 Databar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 z 5, JAN-8, JAN-13, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 z 5, ITF-6, Rss limited, Rss extended, Industrial 25, Code 128, Codabar, Big Code
- Żywotność przycisku: 500 000 naciśnień
- Żywotność lasera: 10 000 godzin
- Kompatybilność z systemami Windows / Android / iOS / Mac / Linux
- Materiał: tworzywo ABS i PC
- Klasa ochrony: IP54
- Temperatura robocza: od -20°C do 50°C
- Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C
- Przewód zasilający: 2 m (USB – RJ45)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 16,5 x 6,3 x 8,7 cm
- Waga: 110 g
- Waga: 110 g
- Kolor: czarny/szary

Zawartość opakowania

- 1 x ręczny skaner kodów kreskowych 1D
- 1 x uchwyt na skaner
- 1 x przewód zasilający, USB – RJ45, 2 m
- 1 x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	5.60	41.60	44.00	38.00	69,555.20
Opakowanie wewnętrzne	1	0.28	10.00	18.50	8.00	1,480.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.28	10.00	18.50	8.00	1,480.00
Netto bez opakowania	1	0.11	8.70	16.50	6.30	0.00

Więcej zdjęć

