

DIGITUS Bezprzewodowy przekaźnik HDMI do Click & Present Mini (DS-55319)

DS-55320

EAN 4016032478799



Przedłużacz/Extender HDMI bezprzewodowy 50m 1080p60Hz 5GHz do DS-55319 (nadajnik)

Za pomocą bezprzewodowego systemu prezentacji można przesyłać sygnały wideo i audio HDMI® w rozdzielczości Full HD na odległość do 50 m przy zachowaniu bezpośredniej linii wzroku. U uruchomienie i obsługa są bardzo proste. Plug & Play - po prostu podłącz i zacznij działać. Zestaw można rozbudować do maksymalnie 16 odbiorników (DS-55320). Szybko i łatwo przełącz się na wybrany nadajnik za pomocą jednego przycisku i udostępniaj swoje treści. Możesz również udostępniać treści bezpośrednio z urządzenia mobilnego (smartfon/tablet) za pośrednictwem systemu operacyjnego urządzenia mobilnego bez konieczności używania dodatkowej aplikacji. Nadajnik może być zasilany przez port HDMI komputera (wymagane > 500 mA). Dla bezpiecznego i stabilnego działania zalecamy zawsze zasilanie nadajnika i odbiornika poprzez kabel micro USB. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadajnika i odbiornika, konfiguracja jest łatwa, szybka i możliwa do dostosowania - idealne rozwiązanie dla sal konferencyjnych.

Dodatkowa jednostka przekaźnikowa do Wireless Presentation System (DS-55319)

- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI na odległość do 50 m (przy braku przeszkód w linii prostej)
- Obsługa rozdzielczości do 1920x1080p
- Kanał transmisji sygnału: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Wersja HDMI: 1.4
- Wersja HDCP: 1.3

- Szyfrowanie AES 128 bitów
- Protokół WPA2
- Protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Obsługa Windows, macOS
- Liczba złączy na jednostkę: 1 x wtyk HDMI, 1 x gniazdo micro USB
- Zasilanie: Gniazdo HDMI (wymagane jest 0,5 A) lub przez Micro-USB (DC 5 V / 0,5 A)
- Przycisk do nawiązania połączenia z kontrolką LED statusu
- Dźwięk: Stereo, 16 bity / 48 KHz
- Obudowa z ABS
- Zużycie prądu: ok. 2,5 W
- Temperatura robocza: 0-40°C
- Wymiary (1 jednostka): Dł. 8,3 cm x szer. 3,2 cm x wys. 1,3 cm
- Masa (1 jednostka): 27 g
- Kolor: czarny
- W przypadku ograniczonej widoczności nie można jednoznacznie określić zasięgu transmisji i zależy on od warunków lokalnych.
- Ściany, szyby itp. skracają zasięg sygnału lub powodują straty sygnału
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- PoE (Power over Ethernet): nie

Zawartość opakowania

- 1 x jednostka przekaźnikowa
- 1 x kabel micro USB (0,5 m)
- 1 x Skrócona instrukcja instalacji
- 1 x SIO (skrócona instrukcja obsługi)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	5.60	23.00	37.00	31.00	26,381.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Netto bez opakowania	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

Więcej zdjęć

