

DIGITUS Zestaw Wireless HDMI KVM Extender, 200 m

DS-55321
EAN 4016032478812



Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB bezprzewodowy 200m 1080p FHD 60Hz (zestaw)

Zestaw Wireless HDMI® KVM Extender przesyła bezprzewodowo sygnały wideo i audio HDMI® w rozdzielczości Full HD na odległość do 200 m (przy braku przeszkód w linii prostej). Dzięki funkcjonalności KVM można podłączyć mysz/klawiaturę do jednostki odbiornika, którymi można sterować źródłem sygnału bezpośrednio na urządzeniu wyjściowym. Przy użyciu HDMI-Loop-Out w jednostce przekaźnikowej można podłączyć lokalny monitor do monitorowania sygnału wyjściowego w odbiorniku. Funkcja Auto-Pairing zapewnia łatwą instalację.

Przesyła bezprzewodowo sygnały wideo i audio HDMI w Full HD na odległość do 200 m przy braku przeszkód w linii prostej i zapewnia funkcjonalność KVM

- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI na odległość do 200 m (przy braku przeszkód w linii prostej)
- Obsługa transmisji sygnału w rozdzielczości do 1920x1080p
- Kanał transmisji sygnału: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Złącza jednostki przekaźnikowej:
 - 1 x wejście (źródło sygnału, 4K / 60 Hz)
 - 1 x Loop-Out/wyjście HDMI
 - 1 x wejście micro USB (zasilanie, DC 5 V / 1 A)
- 1x wyjście IR - podłączenie nadajnika IR do sterowania źródłem sygnału
- 1 x wejście Micro USB – połączenie do transmisji danych do korzystania z funkcji KVM

- Złącza jednostki odbiornika:
 - 1 x wyjście HDMI (urządzenie wyjściowe, 1080p / 60 Hz)
 - 1 x wejście USB-A (do podłączenia myszy/klawiatury)
 - 1 x wejście micro USB (zasilanie, DC 5 V / 1 A)
 - 1 x przycisk reset
- Zużycie prądu: 2,5 W
- Temperatura robocza: 0-40°C
- Wymiary (1 jednostka): Dł. 7,9 cm x szer. 15,5 cm x wys. 2,2 cm
- Waga (1 jednostka): 326 g
- Kolor: czarny
- W przypadku ograniczonej widoczności nie można jednoznacznie określić zasięgu transmisji i zależy on od warunków lokalnych.
- Ściany, szyby itp. skracają zasięg sygnału lub powodują straty sygnału
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: tak
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 200 m
- Zasięg transmisji: 200 m

Zawartość opakowania

- 1 x jednostka przekaźnikowa
- 1 x jednostka odbiornika
- 2 x zasilacz (DC 5 V / 1 A, 0,75 m)
- 1 przekaźnik na podczerwień (1,5 m)
- 3 x kabel Micro USB – USB-A (0,5 m)
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	11.60	26.00	34.00	47.00	41,548.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.16	25.00	23.00	6.60	3,795.00
Netto bez opakowania	1	0.33	7.90	15.50	2.20	0.00

Więcej zdjęć

