

DIGITUS Stacja dokująca Thunderbolt™ 3, 8K, USB Type-C™

DA-70895

EAN 4016032480921



Stacja dokująca USB Typ C 11-portów z Thunderbolt3, 8K 30Hz, PD 3.0, RJ45, aluminiowa

Stacja dokująca Thunderbolt™ 3 marki DIGITUS® rozszerza Twojego notebooka o kolejne 10 portów za pośrednictwem tylko jednego złącza USB-C™. Oferuje ona m.in. 2 porty wideo DisplayPort do podłączania monitora, rzutnika i telewizora. Dzięki obsłudze dwóch monitorów można jednocześnie obsługiwać wyświetlacze. W systemie Windows można jednocześnie przesyłać sygnał wideo do dwóch różnych portów wideo jednocześnie (tryb SST), a ponadto można również wyświetlać dwa różne sygnały wideo przez 2 porty wideo (tryb MST). W systemie Mac OS obsługiwany jest tylko tryb SST. Pozostałe interfejsy zapewniają wszystkie popularne opcje połączeń, które musi oferować nowoczesna stacja dokująca. Przykładowo dostępny jest port sieciowy, kolejne złącza USB (USB-C™, USB-A), wyjście audio oraz dwa niezależne czytniki kart. Przez zintegrowany port USB-C™ z obsługą dostarczania zasilania (PD Charging) można doładowywać laptopa podczas używania stacji dokującej. Ponadto stacja dokująca oferuje różne porty USB-C i 3.0 do transmisji danych, podłączania urządzeń peryferyjnych, jak np. myszy i klawiatury, a także ładowania urządzeń mobilnych. Można rozszerzyć funkcjonalność swojego notebooka, a przez to również swoje możliwości – wystarczy tylko wolne złącze USB-C™.

Stacja dokująca Thunderbolt 3 zapewnia 10 dodatkowych przyłączy m.in. do wideo, transmisji danych, zasilania, łączności Ethernet i dźwięku.

- Nadaje się do notebooków ze złączem Thunderbolt™ 3
- Obsługa UHD-2 do 8K / 30 Hz do rozdzielczości 7680 x 4320p
- Obsługa dwóch monitorów – możliwe jest podłączenie dwóch monitorów jednocześnie
- Wersja USB-C™: USB 3.1 (gen. 1.)
- 1 x złącze USB Type-C™ do podłączenia do notebooka/laptopa
- 2 x złącze USB 3.0 (przesył danych z szybkością maks. 10 Gbps), port z dodatkową obsługą BC 1.2 (maks. 1,5 A)
- 1 x złącze USB 3.0 (transmisja danych z szybkością maks. 5 Gbps)
- 2 x złącze DisplayPort (maks. 8K / 30 Hz)
- 1 x złącze Gigabit Ethernet – do podłączenia notebooka do Internetu / sieci LAN
- 2 x czytnik kart (microSD / SDHC, SDHX, MMC) – możliwość pracy równoległej
- 1 x gniazdo słuchawek audio stereo (3,5 mm)

- Obsługa trybu DisplayPort Alternate Mode
- Obsługa DisplayPort (DP) 1.2
- Obsługa trybów SST i MST (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Jednoczesne wyświetlanie dwóch wyjściowych sygnałów wideo – rozdzielczość: Tryb SST maks. 3840p / 60 Hz, tryb MST maks. 7680p / 30 Hz
- Jednoczesne wyświetlanie dwóch wyjściowych sygnałów wideo – rozdzielczość: Tryb SST maks. 3840p / 60 Hz, tryb MST maks. 7680p / 30 Hz
- Wymiary: dł. 14,7 x szer. 8,0 x głęb. 1,7 cm
- Kolor: szary / czarny
- Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Należy upewnić się, że port USB-C™ notebooka obsługuje funkcję DisplayPort Alternate Mode (tryb DP-Alt) i USB Power Delivery (PD).
- Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre karty graficzne dysponują ograniczoną obsługą MST, natomiast niektóre monitory ograniczają dostępną rozdzielczość.
- Do urządzeń MacBook z chipsetem M1 można podłączyć tylko jeden dodatkowy monitor zewnętrzny.
- „Zasilacz: Prąd wejściowy: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A Prąd wyjściowy: 20 V / 6 A”
- Gniazdo LAN (RJ45): tak
- Typ obudowy: Aluminium
- USB-C Power Delivery: 60W
- Czytnik kart: tak
- Gniazda połączeń wideo: DisplayPort
- Liczba gniazd wideo: 2
- Liczba portów audio: 1
- Liczba portów sieciowych: 1
- Liczba portów USB Typ A: 3
- Liczba portów USB Typ C: 1
- Liczba portów wideo: 2

Zawartość opakowania

- 1 x stacja dokująca Thunderbolt™ 3 8K, USB Type-C™
- 1 x kabel przyłączeniowy Thunderbolt™ 3 (30 cm)
- 1 x zasilacz
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	45.60	39.00	55.00	36.00	77,220.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.28	18.00	26.50	6.50	3,100.50
Netto bez opakowania	1	0.89	8.00	14.80	1.80	0.00

Więcej zdjęć

